

高压固态软起动装置

产品名称	高压固态软起动装置
公司名称	襄阳三子电气有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	0710-3122288 13487171721

产品详情

一、特点： 1、免维护 可控硅是无触点的电子器件，不同于其他类型的产品需要经常维护导电液体和部件等，把机械寿命变为电子元件使用寿命，连续运行数年也无需停机维护。
2、安装使用简单 sgmv型固态软起动器是一个完整的电机起动控制和保护系统，安装时只需连接电源线和电机线即可以投入运行，在加高压运行前，允许使用低压对整个系统进行机械和电气的测试。hyhr具有自检测，自学习和自动设置起动参数的功能。 3、备份特性 柜内装有可直接起动电机的真空接触器，如果sgmv控制系统出现故障，可利用真空接触器直接起动电机，以保证生产地连

二、工作原理 晶闸管高压软起动器，实际是串接在三相交流相电压与三相交流异步（及同步）电动机输入端之间，通过同时调节三个独立的反并联晶闸管阀组建的延时导通电角度、来改变三相异步电动机（及同步）的交流输入电压幅值，因此改变了三相舒服交流电流的有效值从而达到恒流起动或则按一定斜率变化曲线或停车的目的，当起动完成后，三相旁路接触器自动吸合，电动机投入电网运行输入、输出电压波形和电流变化的波形。

三、使用环境

（1）环境温度：-25 - +25摄氏度（2）防雨防潮（3）湿度：5% - 95%非凝结（4）无金属屑，导电尘埃，腐蚀气体及剧烈震动的场所