

CCZ100直读式粉尘浓度测量仪

产品名称	CCZ100直读式粉尘浓度测量仪
公司名称	济宁德力创能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2770983

产品详情

直读式粉尘浓度测量仪产品介绍

ccz1000型直读式粉尘浓度测量仪，该仪器结构紧凑，操作简单、负载、负压能力大，自动定时采样、流量稳定、全中文液晶显示，便于携带等特点。矿用粉尘直读测量仪

2.直读式粉尘浓度测量仪主要技术参数

- 1、粉尘浓度测量范围：0.1mg/m³ ~ 1000mg/m³
- 2、粉尘浓度测量相对误差：±25%
- 3、稳定性相对误差：±2.5%
- 4、采样流量：2.0l/min
- 5、采样流量误差：±2.5%
- 6、采样流量稳定性：±5%
- 7、采样效能：符合“bmrc”采样效能曲线
- 8、电源：采用ni-h镍氢电池2.3a/h，6节，串联4只0.51 /10w的限流电阻，用环氧树脂灌封后置于电池盒内，额定电压ue:7.2v；其最高输出电压u0：8.4v；最大输出电流i0：3.0a，构成本安电池组件。
- 9、工作电压：6.0v ~ 8.4v dc（本安）
- 10、工作电流：100ma
- 11、防爆型式：矿用本质安全型

12、防爆标志：exib i

13、外形尺寸：218 × 160 × 80 (mm)

14、重量 2.50kg

济宁市德立创能源有限公司

联系人：冯香萍 电话：0537-2770983 电话：15263711513 qq: 2079878662