

PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配

产品名称	PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

本文将详细介绍上海菱联自动化控制技术有限公司所销售的PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配。该套件的价格为996元/件，为客户提供了全方位的表面电阻测量解决方案。

，我们将从功能、性能和规格三个角度，为您全面介绍PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配。

功能方面：PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配具备多种测量功能，可广泛应用于电子元器件、半导体、塑料材料等领域。它能够快速准确地测量材料表面的电阻值，帮助用户评估材料的导电性和静电敏感性。，它还支持各种测量模式，如点测、扫描测量等，满足不同场景的测量需求。

性能方面：PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配采用先进的电阻测量技术，具有高精度和稳定性。其测量范围广泛，可覆盖从微欧到兆欧的电阻值。，它还具备快速响应的特点，能够在短时间内完成测量，提高工作效率。

规格方面：PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配采用便携式设计，便于携带和操作。它重量轻、体积小，适用于实验室、生产线等不同工作环境。此外，它还支持多种通信接口，如USB、RS-232等，方便与计算机或其他设备进行数据传输和远程控制。

除了以上主要功能、性能和规格外，PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配还具有一些可能被忽略的细节和知识。

高精度传感器：该套件配备了高精度的表面电阻传感器，能够实时感知材料表面的微弱电信号，确保测量结果的准确性。

防静电设计：为了保护敏感元器件，PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配在设计上充分考虑了防静电措施。它采用了特殊的防静电材料和结构，有效避免静电对测量结果的干扰。

用户友好界面：套件配备了直观简洁的操作界面，并具有易于操作的功能键。用户只需简单几步即可完成测量，并通过显示屏直接查看结果，无需连接复杂的外部设备。

强大的数据处理能力：PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配内置了强大的数据处理器，能够迅速处理大量的测量数据，并进行即时分析和统计。用户可以根据需要导出数据报告，方便后续的数据分析和记录。

PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配主要特点

特点描述

高精度
便携式设计
防静电
用户友好
数据处理

具备多种测量功能，可满足不同场景需求
采用先进的电阻测量技术，保证测量结果的性
重量轻、体积小，方便携带和操作
采用防静电材料和结构，保护敏感元器件
操作界面简洁直观，功能键易于操作
内置强大的数据处理器，支持即时分析和导出数据
报告

综上所述，PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配是一款功能强大、性能稳定的表面电阻测量工具。它能够帮助用户快速准确地评估材料的电阻值，提高生产效率和产品质量。购买PRS-812RM表面电阻计套件PROSTAT原装标配，您将拥有先进的表面电阻测量解决方案，为您的工作提供全面的支持。

不锈钢材质常用型号：

YT-305N1、YT-305N2、YT-305N3、YT-305P1、YT-305P2、YT-305P3、

YT-315N1、YT-315N2、YT-315N3、YT-315P1、YT-315P2、YT-315P3、

YT-325N1、YT-325N2、YT-325N3、YT-325P1、YT-325P2、YT-325P3、

YTC气锁阀YT-400 YT-400SN1

气锁阀YT-400是气源供给压力低于设定压力时，及时监测压力，能够自动切断通道的装置。

- 尺寸小，重量轻，不需另设支架，可与金属管连接。
- 对 0.1kgf/cm^2 以下的微小压差反应也灵敏。
- 采用环氧树脂涂料，***性好。
- 可增设眼位开关及指示器来监测 YT-400的开关状态。

YTC永泰rotork气锁阀YT-400SN1闭锁阀YT-400DN1保卫阀YT-400SP1

YTC/永泰气锁阀、YT-400DN3、YT-400SN3、YT-400DN3、YT-400SN2

YT-405

YT-430

YTC气锁阀是气源供给压力低于设定压力时，及时监测压力，能够自动切断通道的装置。

YTC气锁阀主要有以下特点：

- 1) 尺寸小，重量轻，不需要支架，可与金属管连接；
- 2) 对0.1kgf/cm²以下的微小压差反应也灵敏；
- 3) 采用环氧树脂涂料，耐腐蚀性好；
- 4) 可增设限位开关及指示器来监测气锁阀的开关状态。

YTC气锁阀的常用型号有：

YT-400SN1

YT-400SN3

YT-400DN1

YT-400DN3

YT-405SN1

YT-405SN3

YT-405DN1

YT-405DN3

YT-430SN1

YT-430SN3

YT-430DN1

YT-430DN3

YTC气锁阀常用型号

YT-400DN1、YT-400DN2、YT-400DN3、YT-400DP1、YT-400DP2、YT-400DP3、

YT-405DN1、YT-405DN2、YT-405DN3、YT-405DP1、YT-405DP2、YT-405DP3、

YT-430DN1、YT-430DN2、YT-430DN3、YT-430DP1、YT-430DP2、YT-430DP3、

YT-400SN1、YT-400SN2、YT-400SN3、YT-400SP1、YT-400SP2、YT-400SP3、

YT-405SN1、YT-405SN2、YT-405SN3、YT-405SP1、YT-405SP2、YT-405SP3、

YT-430SN1、YT-430SN2、YT-430SN3、YT-430SP1、YT-430SP2、YT-430SP3、

YT-400气锁阀产品图片

YT-200BN231 YT-200AN121 YT-200BN210 YT-200NB210 YT-200BN230 YT-200BN210 YT-200BP210

YT-300N1、YT-300N2、YT-300N3、YT-300P1、YT-300P2、YT-300P3、YT-310N1、YT-310N2、YT-310N3
、YT-310P1、YT-310P2、YT-310P3、YT-320N1、YT-320N2、YT-320N3、YT-320P1、YT-320P2、YT-320P3
、YT-305N1、YT-305N2、YT-305N3、YT-305P1、YT-305P2、YT-305P3、YT-315N1、YT-315N2、YT-315
N3、YT-315P1、YT-315P2、YT-315P3、YT-325N1、YT-325N2、YT-325N3、YT-325P1、YT-325P2、YT-32
5P3.

YTC气动放大器：连接形式分：PT和NPT连接，环境温度分：常温、高温、低温，