

抗冲击波活门，矿用活门

产品名称	抗冲击波活门，矿用活门
公司名称	山东中煤救援有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2608603 18660761632

产品详情

抗冲击波活门，矿用活门，1.8*0.9活抗冲击波活门

矿用活门，材料库用活门，井下用防冲击波活门，抗冲击波活门产数 真诚服务永远，煤矿安全就在眼前，煤矿大家都知道要用到一些爆炸材料进行开采隧道，为了防止存放爆炸材料库的安全，防止发生爆炸生时的产生的冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，安装在进风巷道处的门叫做抗冲击波活门。联系人：桑经理 电话：18660761632 座机：0537-2608603 技术咨询qq：1812133087

抗冲击波活门的主要结构：本抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

1) 门框为不等边角组焊框架结构。2) 门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3-8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。3) 闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴，手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁芯，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4) 下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。

5) 密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。矿用抗冲击波活门的技术参数：(门框净空宽x高) 1 fh2500,1800x900mm 国标超值压2500kpa 2 fh2500,1800x900mm 国标超值压2500kpa 图号 门框尺寸(mm)

承压 (kpa) 通风量 (m³/h) t86-fh2500/918 900 × 1800 2500 6000 (14) t86-fh1500/918 900 × 1800 1500 6000

(12) 我公司是专业生产矿用门的厂家，产品质量获得国内外认可，公司可根据客户要求定制非标矿用活门。矿用防爆门。矿用密闭门，避难硐室防爆门。