

# YRH300本质安全型红外热成像仪

产品名称	YRH300本质安全型红外热成像仪
公司名称	济宁德力创能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2770983

## 产品详情

### 1. 红外热成像仪产品简介

红外热成像仪 济宁矿用红外热成像仪 yrh300本质安全型红外热成像仪

二、红外热成像仪用途 检查井下煤自燃发火隐性火区分布、火源位置  
检查各种煤矿大型电气设备及动力设备的发热，超温、事故隐患 德立创能源  
是集工矿设备研发和能源规划咨询、勘装备制造、投资运营等于一体的完整业务链的综合性企业。

德立创能源致力于为全球工矿企业和能源公司提供安全、高效、节能的生产设备和养护用具，企业位于古运河畔、孔孟之乡的山东济宁市，交通位置便利能源企业集中。

德立创能源企业文化深厚：唯德而创新永恒是我们不变的追求，德立创人唯以厚德而立、企业以创新而发展！

德立创能源背负着“致力于改善全球环境、创新能源发展”的组织使命，秉承“以德立业、技术领先”的战略愿景，努力建设为全球领先的综合性新型能源公司。

联系人:冯香萍

传真:0537-2771268

手机:152653711513电话:0537-2770983

公司地址:济宁市洸河路工业区007号

### 三、 红外热成像仪

#### 技术参数

测温范围:0 ~ +300 显示屏 : 3.5" 彩色lcd ip等级 : ip67 无线图像发射距离 : 大于200米 7 电池类型: 镍氢可充电电池, 可现场更换 视场角/最小焦距: 35 ° × 26 ° / 0.5m 空间分辨率: 3.8mrad 探测器类型: (ufpa) 非制冷焦平面探测器 分辨率: 160 x 120 工作波长: 8到14 μ m 焦距调节方式: 固定焦距 电池工作时间: 约2.5小时连续工作 充电器: 专用镍氢充电器 工作环境温度: 长时间工作: -20 ° c 至 +55 ° c 短时间工作: 80 ° c 至 +260 ° c 储存环境温度: -40 至 +70 (-40 ° f 至 +158 ° f) 抗冲击性: 工作时: 25g 抗震动性: 工作时: 2g 重量(包括电池): 1400克 尺寸: 175mm x 119mm x 125mm

### 四、 红外热成像仪

#### 配置

主机

zwz4-x图像发射器

zwz4-s接收显示器

济宁市德立创能源有限公司

联系人 : 冯香萍

电话 : 0537-2770983

电话 : 15263711513 qq:2079878662