

GJG100H型红外甲烷传感器

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | GJG100H型红外甲烷传感器 |
| 公司名称 | 济宁德力创能源有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济宁 |
| 联系电话 | 0537-2770983 |

产品详情

1. 红外甲烷传感器产品介绍

gjj100h型红外甲烷传感器 红外甲烷传感器 防爆安标红外传感器

采用嵌入式微控制器及非色散红外线检测技术，克服了催化原理传感器标定周期短、容易中毒等现象，传感器内置精确的温度补偿电路使得检测精度不会因温度变化而漂移。具有测量准确、反应速度快、标定周期短、不受其它气体影响,测量范围宽，功耗低，使用寿命长，性能稳定，可靠性高等特点。可与各种类型的煤矿安全监测系统配套使用，连续监测工作环境中的甲烷浓度。

2. 红外甲烷传感器主要技术指标：

| 项目 | 技术指标 |
|------|----------------------------|
| 测量范围 | (0 ~ 100) % |
| 基本误差 | ± 0.06% |
| 响应时间 | 25s |
| 输入电压 | dc (9 ~ 24) v/50ma(本安电源) |

输出信号 (200 ~ 1000) hz rs485 (波特率可调)

传输距离 2km

报警方式 断续声、光报警

声音强度 80db

防爆型式 exibd i

传感器寿命 > 5年 (进口电化)

显示方式 4位led

外形尺寸 260 × 125 × 75mm

重量 1kg

配套设备 fyf5型矿用遥控器

gig10h红外甲烷传感器

济宁市德立创能源有限公司

联系人：冯香萍 电话：0537-2770983 电话：15263711513 qq: 2079878662