

15KM测距仪 欧尼卡15000CI双目远距离激光测距仪 欧尼卡总代理

产品名称	15KM测距仪 欧尼卡15000CI双目远距离激光测距仪 欧尼卡总代理
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:15000CI 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

15KM测距仪 欧尼卡15000CI双目远距离激光测距仪 欧尼卡总代理

15KM测距仪 欧尼卡15000CI双目远距离激光测距仪 欧尼卡总代理

技术参数：

型号：15000CI

产地：Made in China

上市日期：2019年9月

专利申请号：202030826525.7

中文品牌：欧尼卡 英文品牌：Onick

1、测距参数

最大测程：15000m

有效测程：100-15000m

测距误差：±2m

倾角精度：±0.1度（±25度内）

罗盘方位角精度：±1度

距离选通：20~5120m(1步长为10m)

重复频率：1/6~1/3Hz(10~20次/分)

2、测距功能：测距、测斜距、测平距、测垂距

(1) 计算测量数据平均值

(2) 测量数据储存（1000个数据）

(3) 测量数据发送 (输出接口: RS232、2400、8、N、2)

(4) 仪器工作寿命统计

3、光学参数

接收孔径 ϕ : 50mm

瞄准镜放大倍率: 10X

波长: 1.064 μ m

输出能量: 20mj

工作寿命: 20000次

4、工作温度: -10 ~+50

5、环境适应: 防尘、防水、抗震

7、机械参数

外型尺寸: 167mm*212mm*82mm

重量: 1.7kg

7、电源

电池:

本仪器使用特制7V、3400mAh锂电池18650两节。注意: 每次电池重新安装后必须插上电源充

当仪器显示电池欠压时请及时充电或更换专用电池。

为防止受伤或起火, 不要让金属物接触电池电极。

请保持电池干燥。

请勿把电池放入火中 (放入火中有爆炸的危险)。

建议使用配套的专用充电器对电池充电, 使用劣质充电器可能对电池造成伤害。

性能造成危害。请保持环境温度为0 到40 之间, 相对湿度 80%, 不合适的使用环境可能会对电池

(注意: 长期不使用时, 请将专用电池存放于包装箱内, 不要放在测距仪内。)

电源充电使用:

将电源的输出插头插入仪器插座中, 然后将电源的插头插入交流100~240V电源。充电通常有以下两

种状态, 电池符号闪烁状态下插入充电器后仪器自动开机, 随后只显示闪烁的电池符号, 电池充满

充电器后在仪器操作不受影响, 电池符号闪烁, 电池充满, 电池符号停止闪烁, 表示充满。拔去

8、架设使用

通过望远镜燕尾槽将测距仪牢固地安装在三脚架上使用, 或通过

每装清单: 仪器箱、测距仪、12V2A电源、18650锂电池、外触发电缆、数据线、说明书、保修卡、擦镜

防运地测勘探等、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林、电力、工业、林业、安