

广州合力叉车蓄电池 合力电瓶叉车零部件

产品名称	广州合力叉车蓄电池 合力电瓶叉车零部件
公司名称	广州禾田电气有限公司
价格	.00/组
规格参数	品牌:贝朗斯 型号:CPD15H/D550/48V550AH 保修:2年
公司地址	广州市白云区均禾街石马村夏花二路28号
联系电话	020-36703438 15918430146

产品详情

合力叉车蓄电池采用先进德国进口技术的基础上，进行自我开发与设计而成，从铅锭开始生产(用1#电解铅，为国标好电解铅)，工艺严谨，标准化系数高，独特的正负极配方，能保证电池的容量大，寿命长，国际内化成高新技术及生产工艺，实现了企业的环保理念。外化成和内化成区别在于：传统蓄电池主要通过化成槽进行充电，化成后变为熟极板，然后出槽，负极板在接触空气和清洗时会快速氧化，很难保证电池极板质量，并产生废水，对环境造成很大污染；内化成则采用特殊配方的生极板，装入电池槽内密封充电，极板既不会接触到空气也不会氧化，正负极板充电均衡，电池一直性好，寿命长，真正实现了优化生产，绿色电池的环保理念。

合力叉车电瓶采用科学的内化成工艺流程：能保证各极板及各单体之间的均衡化系数大幅提高，整体与细节：整体美观，自锁功能锥体端子，透明浮标式液孔塞，多年丰富经验师傅的纯手工连接条焊接，质量控制：通过iso9000质量管理体系认证；采用独有的程序给单体电池进行优化组合，确保电池组的均衡性，大限度避免整组电池个别单体的故障，极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液，它的主要优点是电压稳定、价格便宜；板栅合金采用了铅、钙、锡、银、铋五元素专利配方，避免了早期容量损失和失水干涸的失效模式；使活性物质和板栅合金之间结合力强，导电性强。合力叉车蓄电池负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，电解液的消耗量非常小，在使用寿命维护次数低，它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，

以下是合力叉车电瓶配套箱体尺寸及型号：

8vbs400/48v/cpd10-15e/970x600x465；qyd50s/975x600x455；cpd15l/15z/890x660x515；8vbs480/48v/cpd15l/15z/890x660x515/3vbs210 24v/cdd12l，655x198x574 4vbs280/24v/cdd16l/655x250x574
6vbs390/48v/cdd15l/970x470x560 5vbs500/48v/cpd10-15s/970x394x775 /qyd80/1035x404x765
/cq16-20s/958x388x752 80v//cpd30b/30h/1145x585x803 6vbs600/48v/cqd20/958x452x752
/cpd20-25e/18s/1030x500x802 80v/合力cpd35h/1145x680x790 10vbs550/48v/cpd10-15b/970x715x465
/cpd15h/970x715x500 7vbs700/48v/cpd20-25/20s/1030x500x802 /cpd25h/1030x515x817

