

聚酰胺尼龙PA66德国巴斯夫A3SK工程塑料尼龙

产品名称	聚酰胺尼龙PA66德国巴斯夫A3SK工程塑料尼龙
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	拉伸模量:15200 MPa 型号:A3SK 品牌:巴斯夫 Ultramid
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3UG5 性能、用途:一、性能指标:外观微黄色均匀颗粒,相对密度 1.30 ~ 1.40 含湿量(%) 1.5 拉伸强度(MPa) 150 静弯曲强度(MPa) 220 弯曲弹性模量(MPa) 6.5×10^3 缺口冲击强度(KJ/m²) 15 热变形温度(1.81MPa,) 210 玻璃纤维含量(%) 30 ± 2 二、用途本产品居于高强度、高耐热性、热胀系数和收缩率小,吸水性低,尺寸稳定性随大气湿度和温度变化而不大,它适合制作凸轮、伐座、收音机零部件、电子仪表零件、汽车交通零部件等。PA66 德国巴斯夫 A3UG5 注射成型加工:注射压力通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。PA66环保加纤料注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ (这里t为塑件厚度)。