

CYB3351DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器 差压压力变送器

产品名称	CYB3351DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器 差压压力变送器
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢 1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

CYB3351DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器

产品简介：

CYB3351DP/GP变送器带上远传密封装置后，就成为远传差压/压力变送器。

CYB3351DP/GP远传差压/压力变送器，可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法，它适用于下面几种情况：

- 1、被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时；
- 2、需要将高温被测介质与变送器隔离时；
- 3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时；
- 4、被测介质用引压管引出易固化或结晶时；
- 5、更换被测介质需要冲洗而不容交混时；
- 6、必须保持卫生条件，防止污染时。

CYB3351DP/GP型带远传密封装置的远传差压/压力变送器，仍具有CYB3351DP/GP差压/压力变送器的各种特点。

提供多种结构材料，远传装置组件焊接结构，可靠性强。充液腔低容积设计，减少温度影响，根据用户要求内充DC200系列硅油适用温度-40~+149 ；高温硅油使用温度-15~315 。

远传装置工作压力上限是用户选择远传装置的额定值；工作压力不低于3.5KPa（**压力）。对腐蚀介质的选择隔离膜片材料参见附表，仅作用户选用时参考。