

# 现货提供装饰板双面胶带 电梯专用胶带

产品名称	现货提供装饰板双面胶带 电梯专用胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	基材:聚乙烯泡绵 粘合剂:溶剂型亚克力 宽度:可分切 ( mm)
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

### 装饰板双面胶带 电梯专用胶带

颜色：黑色泡绵 红色离型纸 基材：聚乙烯泡绵 适用范围：成型塑料件、透光板及玻璃、水晶装饰件等  
厚度：1mm 0.8 2mm ( mm ) 加工定制：是 宽度：可分切 ( mm )  
中密度黑色pe泡绵双面胶带，亚克力泡棉胶带,双面泡绵胶带，电梯胶带  
特点：pe泡绵基材 ( 67kg/m3 )。强抗压性，高初粘性，良好的持粘性和保持力、抗老化、抗环境影响。  
应用：适用于电梯轿厢吊顶中各种成型塑料件、透光板及玻璃、水晶装饰件等的粘贴，也可以用于电梯门套结构件粘合。 离型纸：60克红色pe离型膜 ( 45u\*2涂胶 ) 基  
材：黑色聚乙烯泡绵 ( 密度：67公斤/立方米 ) 粘合剂：溶剂型亚克力

### 不锈钢电梯装饰板双面胶带 电梯门板双面胶

厚度：可供选择：0.25mm,0.4mm,0.5mm,0.64mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm,3.0mm  
特殊厚度可接受订购。 2》

为适合不同设计及产品的不同要求，胶体的颜色有：灰色/白色/透明/黑色 产品的特点：  
防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐候性优，尺寸稳定好、冲切性能优

对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘性

剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好 具有超高的粘着性、在低温环境下有良好的粘着持久性

高强度粘合，对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线 应用包括：玻璃幕墙装配时，提供超强粘合力及防尘密封性同时具有抗紫外线作用，可满足建筑施工各种需要如：隔热、连接、捆扎、防水、修复、密封、标识等 产品应用涉及各种工业生产装配过程包括：电子、数码产品加工和装配，广告、电子路牌、led板的粘合固定；家用电器的装配、金属板材加强筋的固定；长距离输

油输气管的防腐，航空航天领域中飞机制造及装配 汽车：防擦条、保险杠、防撞板、铭板、标牌、脚踏板，各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴；汽车装饰条、导水条、密封条、车内处嵌板、电器外壳、五金件的结构性粘接固定；镜子、晴雨挡、各种面板、顶板的装配 工业：标识、标牌中铝制、pc、pp及abs等材质的字母、汉字、图案的粘合固定、电子路牌、led板和标牌框架的粘贴固定、家用电器面板、装饰条、空调设备组装、玻璃led装配固定、钢板粘合、加强筋的粘合、玻璃与不锈钢的固定 电子：手机、pcb、装配、液晶电视面板粘合、固定铭板、标牌 建筑：门窗装配、玻璃幕墙、铝制幕墙、电梯墙板的安装固定