

# 澳洲美高宝油气管道补口液体环氧涂料

产品名称	澳洲美高宝油气管道补口液体环氧涂料
公司名称	深圳市顺章科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、D单元624号
联系电话	86-75582919952

## 产品详情

补口液体环氧涂料|补口环氧涂料|液体环氧涂料

澳洲美高宝油气管道补口液体环氧涂料 快速固化,优异的耐磨性和抗冲击性 石油、天然气埋地管道防腐层的破损、剥离和老化等,会造成管道的腐蚀、穿孔、泄露,给企业带来严重的财产损失,给公众和环境带来危害。本品是一种无溶剂改性环氧树脂为主料的、双组份常温固化聚合物液体涂料,防腐性能优异,与裸钢、熔结环氧粉末(fbe)覆盖层的粘接力极佳,涂膜流平性好,硬度高,耐划伤性,涂层致密无气孔,表面光滑平整,附着力高,耐阴极剥离性能好及优良的抗水汽渗透性能,适用于石油天然气等埋地钢质管道防腐的补口及补伤材料,以及搭接部位粘结失效的防腐修复。 该环氧高聚物涂料为100%固含量,无有机物挥发,反应活性高、固化速度快,垂直面、顶面及任意曲面可连续喷涂、滚涂、刷涂不流挂,刮涂一次成膜厚度可达500 μm,涂层物理机械性能卓著,极佳的耐化学介质性能和耐老化能力,高强度的耐磨损性和耐冲击特性,应用于管道fbe覆盖层的保护、以及fbe覆盖层的现场补口与补伤、弯头部位的防腐修复,还可用于露天站场及跨越工程中管道的外防腐层。 物理数据:

颜色及外观 灰色液状 密度 1.63g/cm<sup>3</sup>

硬度(shored) 85 混合比例(重量比) a:b=9:1 有效施工时间 30分钟 初干时间 12小时 完全凝固时间 24小时  
温度稳定范围 -60 ~ 150 吸水率 0.8% 抗拉强度 45mpa 抗压强度 120mpa 抗剪强度 13mpa 冲击强度

40kj/m<sup>2</sup>

击穿强度 22kv/mm 热膨胀系数 55mm/mm × 10<sup>-6</sup>

10%h<sub>2</sub>so<sub>4</sub>(72h) 涂层不脱落 10%naoh(72h) 涂层无变化 3%nacl(72h) 涂层无变化

包装及有效保质期：10公斤胶桶装，2年。

澳大利亚出品更优化的防腐保护涂料

相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防  
爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防  
漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|补口液体环氧涂料|补口环氧涂料|液体环氧涂料

中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952 传真:0755-82919823 联系人:严经理

地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.com

<http://www.shunzhang.diytrade.com> <http://www.dading.eb80.com>