

尼康DTM 302 全站仪

产品名称	尼康DTM 302 全站仪
公司名称	合肥天目测绘技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:DTM 302
公司地址	安徽省合肥市东流路西段水墨兰庭20幢2单元504室
联系电话	086-5513535448 13855161100

产品详情

主要特点：

新设计的edm提供，高精度与远距离测量

10000点内存，提供更多作业管理的记录空间,可以同时存储32个文件

1.6秒快速精确测距

属性码的输入十分方便：

dtm-352c/332c 有几种代码的输入方法，大大提高在外业输入代码的效率。除了直接的代码输入和一个调用此前输入代码的堆栈之外，还可以设置10个快速的代码输入键，即对数字键0-9分配10个经常使用的代码。只要按这个预设的键一次即可进行测量并输入该代码

随机cogo计算，dtm-352c/dtm332c 提供随机的多个坐标几何计算功能，包括面积与周长计算

放样：点放样可以指定点名、代码、放样点距测站半径或手工输入指定坐标、距离、角度

强大的测量功能

2点参考线

2点垂直参考平面

3点倾斜参考平面

弧参考线

这些应用功能允许对远处的线和面如：道路、栏杆、建筑物的墙面和工业表面进行测量，还可以用于数据采集与放样。由直线与表面确定的点可以在野外预先确定和测量，而量测的成果可以以原始数据和相关线与偏心信

息加以存储。

偏心测量，用尺量得的偏移可以输入仪器，附加到对垂直角/水平角的动态偏移

防水结构： ipx6级防水结构 甚至在喷水下也不会受损

下载/上传数据，可以与pc机进行下载及上传数据

长效电池可连续工作16小时： 新的nikon技术使电池作业时间达16-30小时 充电时间小于2小时

多重后方交会，在对2-10个已知点的量测之后，仪器xyz点位与定向用最小二乘法解算。量测还可以包含f1/f2的平均观测值、角度观测和全距离观测。任何已观测的点均可作为后视点。