ASK压力表

产品名称	ASK压力表
公司名称	东莞市和恒精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ASK株式会社 型号:OPG-AT
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区陈屋兴二路轩龙工业城大 门右侧第14号铺
联系电话	0769-82750229 13570872161

产品详情

ask压力表中国销售第一家,东莞市和恒精密仪器有限公司,订购热线:13570872161,0769-82750229;

ask品牌压力表,流量传感器在日本的销售第一,质量可靠,价格比较贵;

本公司销售的径向压力表是日本ask公司生产的,ask株式会社是一家专业生产压力表,油压表,流量传感器,压力阀,压力控制器的公司,以下是ask压力表的简介:

外壳材质 < 不锈钢壳, 高耐腐蚀性 >

表盘内100%填充甘油,防止指针的脉冲 < 提高脉冲效果 >

标准装备安全标记 < 附有绿色安全标记,可轻松地目视压力的量测情形 >

设置根据个别位置(左)的上限和下限的范围压力表(右)和左,右两个安全标志。

圧力設定範囲を示す場合 圧力設定値を示す場合

左右2個のセーフティーマークを圧力計設定範囲の上限(右)と下限(左)を個々の位置に合せてセットします。

压力刻度角度采用易看的270度刻度。

规格

可以直接嵌入液压线路的组合阀压力检测口。

压力计根部装有用于缓冲脉冲压力、浪涌压力的专用节流阀。

即使叠放组合阀时,压力计之间也不接触。

通过完全密封的压力计内的100%甘油液的粘性阻抗,比以前能够缓冲机械性振动引起的指针摆动。并且可以缓冲波尔洞管的活动,比较以前的产品提高了流体的脉冲压吸收效果。

100%甘油液还起到润滑压力计内部的轴承、齿轮部分等磨损部分的作用,提高内部机构的耐久性。并且防止内部部件的腐蚀。

施加了安全对策,所以即使万一波尔洞管破裂,前面的透明板也不会飞散,可以从安全盖排出作业油。

透明板外围带有绿色的安全标记,所以可以简单地设定压力范围。

作为选择标准,请选择最高刻度为您所使用的压力范围2倍以上的压力计。

使用流体 一般石油类作动油、水-甘醇类作动油、磷酸酯类作动油、水、空气

使用温度范围 -5~40

封入液甘油液100%

容许振动范围 0~7g

净重110g

特殊规格

刻度板带色显示

特殊刻度(有偿制作版、底片)

寒冷地规格(使用温度范围-15~60 ,装入硅酮油)

甘油压力计ø39特殊对应,特殊刻度版对应(mpa-psi拼写刻度),红色、绿色进入可应对。

根据形状、尺寸、压力范围的组合,有的机种不能制作,所以请参考各机种的规格表进行选择。

使用注意事项

请垂直地安装甘油压力计。以垂直以外的姿势安装的话,会有指示精度失常、甘油密封液泄漏的危险。

不能制作手写特殊刻度板的甘油压力计。

安全标记在出厂时全部设置为0。

前面透明板是聚碳酸脂制 (pc) ,所以请注意不要直接碰触有机溶剂。在涂漆作业之际,请用附带的聚乙烯袋进行遮蔽处理后再进行涂漆。

最高使用压力在1mpa以下时,请切断安全帽前端后再使用。

1mpa以下的压力计由于波尔洞管的扭矩弱,所以压力计内的温度变化(内压变化)会影响指示精度。通过切断安全盖突起部分,可以保持内压与大气压的均衡、精度。但是,在切断安全盖之后,有甘油液泄漏的危险,所以使用时务必将安全盖朝上。

本公司专业代理日本进口压力表|压力计|ask压力表|ask压力计|ask真空计|ask隔膜式压力计|ask精密压力计|ask抗震压力表|ask甘油压力计|ask充油式压力表|ask油压表|ask株式会社|ask压力计日本销售第一|ask压力表品质第一,耐用性极高,为日本液压设备首选ask压力计;