

丝口蒸汽电磁阀ZQDF-16P

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 丝口蒸汽电磁阀ZQDF-16P |
| 公司名称 | 上海苏高阀门责任有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:苏高 |
| 公司地址 | 上海市朱吕公路6750号 |
| 联系电话 | 021-59995731 13391312305 |

产品详情

zqdf丝口蒸汽电磁阀-【参数 尺寸 图片 厂家】|上海蒸汽电磁阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

产品特点： 耐腐：主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。
耐热：电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施。
耐磨：选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。
耐冷凝：蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

结构原理： 蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀，可根据断电时所处开、关状态的不同，可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。常闭电磁阀，线圈通电后，衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，衔铁带动主阀阀杯，并利用压差而使主阀阀杯开启，介质流通。线圈断电后，电磁力消失，衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力，主副阀得以紧密关闭。常开电磁阀，线圈通电后由于吸力作用，动铁芯下移，把副阀阀塞压下，副阀关闭，主阀阀杯内压力上升，当压力升到一定值时，主阀阀杯的上下压差一样，由于电磁力作用，动铁芯失去主阀阀杯下，压紧主阀阀座，阀门关闭。线圈断电时，电磁吸力为零，副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起，副阀打开，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，利用压差把主阀阀杯推起，主阀打开，介质流通。

zqdf蒸汽,水,油电磁阀

产品用途： zqdfy系列蒸汽液用电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门，实现对管道中流体介质的通断或流量调节控制从而对次同中的温度、流量、压力等参数进行自动调节或远程控制。电磁阀可广泛应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中，zqdf系列主要用于空气、蒸汽、煤气等气体介质的控制；zqdf-y系列电磁阀主要用于自来水、蒸馏水、冷冻盐水、电镀废液等液体介质，同时也用于粘度小于4°e的油类。