

矿用光缆MGTSV-12B（4B-8B-24B-48B）

产品名称	矿用光缆MGTSV-12B（4B-8B-24B-48B）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

矿用光缆MGTSV-12B，即矿用阻燃通讯光缆。简称矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆。

矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能，主要增设的性能为阻燃特性、防鼠特性（矿井特殊环境），因煤矿、金矿、铁矿等矿井，特别是煤矿为事故多发地，为确保意外发生时仍然保证通讯畅通，减少损失，生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）强制要求用于煤矿的所有产品，也包括通讯光缆在内的安全认证即：矿用产品安全标志认证。矿用光缆MGTSV-12B：

矿用光缆MGTSV-12B结构：

矿用光缆MGTSV-12B特点：

- 1.蓝色阻燃外护套有利于与其它线缆的区分并有良好的阻燃特性。
- 2.钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠防弹能力。
- 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，对光纤进行了关键性保护。
- 4.具有有量的防水性能，确保井下使用的安全性。矿用光缆MGTSV-12B规格：

中心束管式矿用光缆MGTSV（2-12芯）

光缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,小弯曲半径：120（静态）/240（动态）

层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

1：2-30芯

光缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,小弯曲半径：160（静态）/320（动态）

2：32-60芯

光缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,小弯曲半径：170（静态）/340（动态）

3：62-72芯

光缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,小弯曲半径：190（静态）/380（动态）

矿用光缆MGTSV-12B敷设：

斜井、平巷、竖井