高强度PA66德国巴斯夫A3X3G5玻璃纤维增强

产品名称	高强度PA66德国巴斯夫A3X3G5玻璃纤维增强
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	31.50/千克
规格参数	用途:汽车领域 电子电器 容器 薄壁部件 型号:A3X3G5 品牌:巴斯夫 Ultramid
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

物理性能	:	干燥	调节后的	单位制
密度	1.34		g	ı/cm
表观密度	0.70		g	ı/cm
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.	.0 40.0		C	cm/10min
kg)				
吸水率				
饱和, 23°C	5.7 到 6.3		9,	%
平衡, 23°C, 50% RH	1.2 到 1.6		9,	%
粘数 (96% H2SO4)	140		C	cm/g
模具收缩性 - constrained 3	0.50		9,	%

机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量	8500	6000	MPa
拉伸应力 (断裂)	140	100	MPa
拉伸应变 (断裂)	3.0	4.5	%
拉伸蠕变模量 4 (1000 hr)		3500	MPa
弯曲模量	7100		MPa