

# 高强度PA66德国巴斯夫A3X3G5玻璃纤维增强

产品名称	高强度PA66德国巴斯夫A3X3G5玻璃纤维增强
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	31.50/千克
规格参数	用途:汽车领域 电子电器 容器 薄壁部件 型号:A3X3G5 品牌:巴斯夫 Ultramid
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.34	--	g/cm
表观密度	0.70	--	g/cm
溶化体积流率 ( MVR ) (275 ° C/5.0 40.0 kg)		--	cm/10min
吸水率			
饱和, 23 ° C	5.7 到 6.3	--	%
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.2 到 1.6	--	%
粘数 (96% H2SO4)	140	--	cm/g
模具收缩性 - constrained 3	0.50	--	%

机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量	8500	6000	MPa
拉伸应力 (断裂)	140	100	MPa
拉伸应变 (断裂)	3.0	4.5	%
拉伸蠕变模量 4 (1000 hr)	--	3500	MPa
弯曲模量	7100	--	MPa

