

# 景县优质橡胶伸缩软管|钢化炉通风管生产厂家

产品名称	景县优质橡胶伸缩软管 钢化炉通风管生产厂家
公司名称	衡水瑞铭橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:瑞铭 型号:20mm-500mm 外径: :DN26mm--DN520mm
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇大周庄
联系电话	86-03187769129 13730528697

## 产品详情

景县瑞铭橡塑是一家专业生产橡胶伸缩软管|钢化炉阻燃风管|弯段风管的厂家，公司内部设有专业研究室，专业研究人员不断地研发满足客户的橡胶伸缩软管|钢化炉阻燃风管|带螺旋钢丝骨架的大口径橡胶伸缩软管，专业的质量检测团队，专业的质量检测人员跟踪式对每件出厂产品进行检验，保证出厂产品100%合格，欢迎订购本公司生产的橡胶伸缩软管|大口径橡胶伸缩软管，瑞铭是您放心的厂家。

橡胶伸缩软管|钢化炉阻燃风管|弯段风管的产品介绍：

1、供应橡胶伸缩软管 橡胶伸缩软管的特性及优势：胶管的管壁薄约0.6-0.9mm，内壁光滑，管体柔软轻便，极强的抗耐磨性，耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，所承受的温度约-30 至+90 ，短时间可达+150 橡胶伸缩软管用途：适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒，输送水、油、化工材料、食品等，在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。该产品是pvc、橡胶、金属管材的最佳替代产品。管壁薄、重量轻、变曲性能好。供机车及设备散热器或空气滤清器连接输送空气用。通风管，伸缩管，钢丝伸缩管。里面和外面都是呈波纹形，环保材质，具有耐高温耐寒，抗老化，抗静电的作用。用途广泛，主要用来通风，排气，排风，或者吸尘导管。

2、橡胶伸缩软管的产品结构：软管有内胶层、夹布层、螺旋钢丝骨架增强层、外胶层，钢丝骨架增强层可防止胶管的易折，使胶管更牢固。

3、为了客户使用时更容易识别可生产绿色、黑色、红色三个颜色。

4、产品具体参数：

内径 外径 推荐操作界限 弯曲半径 重量 生产长度

## 过压 真空

mm mm bar bar mm kg/mm

20 26 6 2 25 0.1 20

25 31 6 2 30 0.13 20

30 36 5 2 35 0.14 20

32 38 5 2 35 0.16 20

35 41 5 2 45 0.17 20

38 45 4 1.5 50 0.2 20

40 47 3 1.5 60 0.21 20

45 52 3 1.5 65 0.25 20

50 58 2.5 1.5 70 0.29 20

60 68 2 1.5 80 0.43 20

63 71 2 1 80 0.46 20

70 79 2 1 95 0.5 20

76 85 2 1 100 0.55 20

80 89 2 1.2 110 0.59 20

90 100 2 1.2 125 0.67 20

100 110 2 1.2 140 0.75 20

110 121 2 1 150 0.9 20

医生是景县瑞铭橡塑关于橡胶伸缩软管|大口径橡胶伸缩软管的详细介绍，你想购买，请速与我们联系，我们将有专业的销售人员为您服务。