国行YW型液下式无堵塞排污泵

产品名称	国行YW型液下式无堵塞排污泵
公司名称	大丰益通液压设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

国行yw型液下式无堵塞排污泵

yw型液下式无堵塞排污泵, yw液下排污泵,厂家yw液下排污泵, yw排污泵型号

大丰市益通机械设备有限公司位于江苏省北部，我国四大名著之一的《水浒传》作者施耐庵的故乡——大丰，是从事液压传动、机械传动制造、泵阀制造等产品的专业企业。公司秉承“ 为客户提供便利服务，为员工创造发展机会 ”的经营理念及“ 进取不懈，成功尽享 ”的企业精神。yw系列潜水式无堵塞排污泵在引进德国公司先进技术的基础上，在经益通科研人员的共同努力下，同时广泛征求国内水泵专家的意见，并经过多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。流量：8～2600m3/h，扬程：7～35m等，根据使用介质，安装方式不同设计制造成同性能参数的wl、yw、gw系列产品。wq(qw)：潜水式无堵塞排污泵，wl(lw)：立式无堵塞排污泵，yw液下式无堵塞排污泵，gw管道式无堵塞排污泵

热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大业，共铸辉煌。

yw型液下式无堵塞排污泵 ，口径范围 : 25-500(mm)，流量范围 : 8-2600(m3/h)，扬程范围 : 7-60(m)，性能：不阻塞

原理：离心泵

泵轴位置：边立式

叶轮吸入方式：单吸式

排出口径：50（mm）

扬程：15（m）

转速：290（r/m）

功率：1.5k（w）

效率：55

流量：20（m3/h）

叶轮结构：封闭式

叶轮数目：1

材质：铸铁

具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

二、产品特点：

1. 采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50％的固体颗粒。

2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。

3. 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。

5、可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。

6、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。

7、接轴结构先进可靠，泵与电机采用连轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。

8、泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

联系人:施东　tel:15380515779　固话:0515-83529039,fax:0515-83529039,

qq: 603363780，邮箱:dfyt001@126.com

三、主要用途：

yw型无堵塞液下排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

液下泵产品查看：

液下泵|fy型液下泵|fys系列氟塑料合金液下泵|nl型污水泥浆泵|wsy型立式玻璃钢液下泵|yw型液下式无堵塞排污泵