

# 岳通矿用 气动自动调节风门带自动控制装置ZMK-127整套

产品名称	岳通矿用 气动自动调节风门带自动控制装置ZMK-127整套
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1870.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

气动自动调节风门带自动控制装置ZMK-127整套无压风门，矿用无压风门的无压是什么意思？平时咱们总是说无压风门、平衡无压风门、气动无压风门、全自动无压风门、电动液压无压风门等等诸多提到的无压到时什么含义？所谓无压风门既是双扇结构并且是一扇推一扇拉（左推右拉）的形式；其实这里提到的无压字面上感觉就是没有压力，没有压力就是轻松或者很小的一个力；加上风门二字无压风门也就是说这个风门的打开与关闭很轻松，毫无阻力，使出很小的一个力就能开启跟关闭风门，实际上所谓无压风门的“无压”就是采用机械物理学原理，相互卸力与相互给力这么一个关系，基本组成部分就是直臂、拐臂、连接二者的机械连杆，直臂拐臂分别连接到不同的门扇，

气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

### 技术参数

- 1) 额定气压：0.3~0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10~30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。