

# TPU德国巴斯夫C85A55代理商

产品名称	TPU德国巴斯夫C85A55代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫代理商 型号:C85A55 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

是否支持加工定制

否

规格

25KGmm

有效成分含量

99%

封装

袋装

牌号

C85A55

是否进口

是

类型

标准料

用途

机械配件

认证

欧标

销售

全国

产地

德国

加工方式

注塑 挤出 吹塑 成型

销售方式

品牌经销

颜色

本色

品牌

德国巴斯夫

特性

耐磨 耐燃油 耐溶剂

# Elastollan C85A55

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

产品说明：

Elastollan C85A exhibits excellent abrasion resistance and toughness, good hydrolytic stability, good heat, oil, fuel and solvent resistance. It has excellent damping characteristics and outstanding resistance to tear propagation. Elastollan C85A is rated UL-94 HB in vertical flame test for wall thicknesses of 0.9 and 3.0 mm. Elastollan C85A is supplied uncolored in diced or pelletized form.

物性信息：

基本特信息

抗溶剂性

良好的撕裂强度

良好耐磨损性

耐热性，高

韧性良好

水解稳定

无色

挤出

外观

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.19

熔流率（熔体流动速率）

190 ° C/21.6 kg

2.0 到 5.0

200 ° C/8.7 kg

6.0 到 13

硬度额定值单位制测试方法

85

机械性能额定值单位制测试方法

20.7

弯曲模量 (注塑)

24.8

泰伯耐磨性	25.0
Abrasion - DIN	25
热性能额定值单位制测试方法	100
弹性体额定值单位制测试方法	
100%应变	6.89
300%应变	15.2
抗张强度	41.4
伸长率 (断裂)	590
撕裂强度 1	109
压缩yongjiu变形	
23 ° C, 22 hr	25
70 ° C, 22 hr	35

玻璃转子流量计温度单位制测试方法	-40.0
维卡软化温度	110
可燃性等级测试方法	
0.900 mm	HB
3.00 mm	HB
注射器温度值单位制	100 到 110
干燥时间	2.0 到 3.0
建议的最大水分含量	0.030
料筒后部温度	190 到 220
料筒中部温度	190 到 220
料筒前部温度	190 到 220
射嘴温度	210 到 225
挤出器温度值单位制	100 到 110

干燥时间	2.0 到 3.0
料筒1区温度	160 到 200
料筒3区温度	160 到 200