

## 专业的FSY型、 WSY型立式玻璃钢液下泵

产品名称	专业的FSY型、 WSY型立式玻璃钢液下泵
公司名称	大丰益通液压设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

## 产品详情

专业的fsy型、 wsy型立式玻璃钢液下泵

fsy型、 wsy玻璃钢液下泵, fsy型、 wsy型立式玻璃钢液下泵型号,,bqs防爆潜水泵

( fsy型、 wsy玻璃钢液下泵, fsy型、 wsy型立式玻璃钢液下泵型号,,bqs防爆潜水泵 ) 是一种伸入贮罐，贮槽的深度长短不同，设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体，即可不灌液而起动送液，平盖板下设有泄漏孔，液体不会向贮罐外泄漏的安全性能比较高的液下泵。 玻璃钢液下泵在传动和旋转方向：泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看泵为顺时针方向旋转。益通让您的液下泵没有烦恼！！！！

fsy型、 wsy型立式玻璃钢液下泵技术参数：

流量范围：2.88m<sup>3</sup> /h~110m<sup>3</sup> /h

扬程范围：15m~50m

电机功率：1.5kw~15kw

联系人:施东, tel:15380515779, 固话:0515-83529039, fax:0515-83529039

qq: 603363780, 邮箱:dfyt001@126.com

该泵与介质接触的零部件，系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维，经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件，联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管，叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体，液下各部装配均用酚醛胶泥粘结，伸入液下全无金属与介质接触，耐腐蚀性能绝对可靠，产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能，在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等重金属。

泵在传动和旋转方向：泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看泵为顺时针向旋转。

【sy型、fsy型、wsy型玻璃钢液下泵】选材依据：

普通钢铁、不锈钢、铝和铅等常用工程材料在盐酸中腐蚀严重，都不适用。大多塑料对盐酸都有优良的耐蚀性。一类塑料能耐一切浓度和沸点下的盐酸，如酚醛、呋喃、聚三氟氯乙烯、聚四氟乙烯、聚全氟乙烯、聚偏二氟乙烯等。

酚醛树脂(玻璃钢)制品对非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、磷酸等)、盐类溶液、水都有良好的耐蚀性，不耐碱和氧化性酸(硝酸、铬酸等)的腐蚀。

【sy型、fsy型、wsy型玻璃钢液下泵】主要用途：

sy型、fsy型、wsy型玻璃钢液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒，不易结晶，温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备