

# 宝吉万能魔泥-新型建材 装修建材 防水建材

产品名称	宝吉万能魔泥-新型建材 装修建材 防水建材
公司名称	安庆市宝吉文化用品厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝吉 功能:多功能 产地:安徽安庆
公司地址	安徽省安庆市开发区迎湖工业园综合楼西单元304室
联系电话	86 0556 5015390 13966934360

## 产品详情

品牌	宝吉	功能	多功能
产地	安徽安庆	适用范围	万能粘接修补防水

宝吉万能魔泥（全称：万能粘接修补防水魔泥）是我厂科技研究所研发的一种新型环保、几乎没有同类产品市场竞争的高科技建材产品。万能魔泥采用无溶剂工艺，进口原料，符合绿色环保要求，无毒性物质，非易燃易爆危险品。它综合了胶粘剂、填补剂、刚性修补材料和结构性防水材料、水泥、玻璃胶、强力胶粘剂功能于一身，所以它同时具有超强的粘接性、良好的填充性、固化前的可塑性和水溶性、固化后的防水性和耐腐蚀性，并具有耐酸碱、耐高温 / 低温，不收缩、不龟裂、不老化、不发霉、不变色、耐浸蚀、无毒、绝缘性好等特点。

由于以上特点，万能魔泥具有粘接固定、修补填缝、防水堵漏、密封、重建、塑型六大功能。产品广泛用于陶瓷、金属、硬质塑料、玻璃、木材、混凝土、复合材料、亚克力、玻璃钢、碳纤维、石材（大理石、玉器、宝石等）、电气零件、工艺品等各种材料的修补、粘接、填缝、堵漏、抗震加固、模具塑型等场合，是装饰工程、防水工程、家居装修、居家维修、设备维修、物业修缮、管道施工和抢修，给排水系统修缮、汽车部件、家具、仪器设备等修补的好帮手。应用领域涉及到机械、电子、仪器仪表、汽车、造船、纺织、建筑、化工、航空、医疗等各个工业行业，是宾馆、酒店、饭店、招待所、公寓、别墅、写字楼、阳光房、淋浴房、桑拿会所、游泳馆、大浴场、家居等的座厕、面盆、燃气灶、浴缸、飘窗、台面、镜框及墙角周边的防水、装饰以及居家、办公日用修补的必备佳品。

万能魔泥为双组分经化学反应固化型高分子材料，固化前呈水溶性膏泥状，操作极为简单方便，特别适合徒手施工，固化后坚硬如钢。万能魔泥能有效地修复各种硬质材料的表面损伤，包括局部缺损、断裂、磨损、穿窿、针孔等。用于瓷砖填缝、卫生间洁具密封、做浴缸边和门窗固定时，可以代替玻璃胶和密封胶使用，是传统玻璃胶、密封胶以及防水剂的升级换代产品。它弥补了玻璃胶黏结强度弱、在潮湿环境下容易霉变、时间长了会从边缘逐渐脱落，不耐溶剂、无法进行打磨等弱点；弥补了强力胶粘剂没有填充能力、可塑性差等弱点。

现代生活，装修已经普遍进入百姓家庭，特别是厨卫洁具已经成为人们所关注的焦点。我们在享受高档洁具所带来方便的同时，随之而来的也增添了许多烦恼！例如：平常通用的玻璃胶防水边局部发黄、发黑，维修人员不停的更换玻璃胶边，办法想尽，就是无法根除；卫生间、浴缸、面盆、海鲜池、淋浴房、地脚线、台面总有令人烦恼的霉边，这些不仅严重影响整体外观及使用，降低档次，还经常遭到客人的投诉。针对这一现象，我厂研发出一种新型功能性材料--万能魔泥，现场消除您的烦恼！目前，此材料已成为建材市场的尊贵新宠，渐成室内装修设计的首选防水、粘接、修补材料。

#### 产品优势：

1. 迅速、方便、牢固、美观、永久耐用（使用时间跟陶瓷一样长）。
2. 玻璃胶替代产品，永不变色，终身防水、不老化、不发霉、易清洁。
3. 操作简单方便：免工具（如胶枪）、免技术、徒手即可操作。
4. 粘性特佳：混合后粘性特佳、独具接着、修补、塑型、补强、防漏等功能。
5. 固化后坚固如钢铁：抗腐蚀、耐酸碱、耐高/低温，不收缩、不龟裂、耐浸蚀，并可在潮湿面、水中和汽油中附着凝固适合不同环境施工使用。
6. 接着强度高：可与任何硬质材质结构成一体。
7. 现场施工、不影响原有装修。
8. 环保无毒、可直接同皮肤接触而无刺激性、无毒性，不燃不爆，施工过程无噪音。

#### 主要用途：

- 1、建筑物的屋顶防水、堵漏，内外墙体裂缝填充，门窗封边固定，地板、地砖、墙面瓷砖的粘接、裂缝修补和永久性防水处理，屋瓦脱落之修缮等。
- 2、水电安装、木工装潢、管件（水管、气管、油管各种管件）管壁间渗漏封闭、各类容器（油箱、水箱、电镀槽等）的修补堵漏固定。
- 3、家具、陶瓷、木器、塑料、金属、石材等器具的粘接、修补。
- 4、电子工业线路封闭、绝缘防腐，工件、管路防拆固定、接驳、密封，不同材质、不同管径结合。
- 5、卫浴洁具（马桶、浴缸、淋浴房、玻璃台）衔接处、卫生间瓷砖缝和下水管粘结，橱柜填缝，厨房设备安装、固定和修补，毛巾杆、挂钩固定，器物修复，螺牙再生固定。目前很多情况都是用玻璃胶，但时间长了玻璃胶会发霉，发黑，剥落，不仅难看，而且漏水。宝吉万能魔泥可完全取代玻璃胶。
- 6、船舶（渔船、轮船等）、水下设备的防水补漏和防腐处理，塑胶筏紧钮修护等。
- 7、制作各种形状的零件模具、加工制作雕塑、玩具和模型以及铸件、机械模型修补、工艺模型复制。
- 8、原型创作，用作学生创意diy手工泥、玩具泥（5岁以下儿童勿用，谨防吞食）。
- 9、汽车车体钣金、引擎裂缝、排气管的修补堵漏固定。

10、钢筋植筋（作植筋胶用）；

11、其他各种需要粘结、修补或刚性填充塑型的物品。

操作说明以及注意事项：

1．在施工前先彻底清理施工面，去除灰尘、油污等杂质。

2．从a、b两组中各取等量（按1：1比例各取所需），以手捏合混匀至单一颜色。本产品混匀后在常温下（25度）一小时左右开始逐渐固化，3小时后完全固化，坚硬如钢。

3．将混匀的产品用手或刮片等均匀披覆在施工表面，略施压，即可粘着各种材料；在有压力的管道处施工时，另外加布条绑紧数小时，使之粘合稳固；

4．可用手沾小许水抹平推光表面，使之光滑平整。

5．操作完毕，请用肥皂和水将手及工具清洗干净。

6．未取出使用的剩余部分，仍按a、b组原样分开盖好盖子，放置于阴凉处，避免受到高温、日晒。

7．远离儿童，以免吞服。