

销售单组份精密齿轮计量涂胶系统|全程加热定量涂胶系统|定量涂胶机

产品名称	销售单组份精密齿轮计量涂胶系统 全程加热定量涂胶系统 定量涂胶机
公司名称	东莞市正科机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZK-GP 型号:ZK-GP-1 产地:中国
公司地址	东莞市莞城东城西路城市花园A座403B号
联系电话	18024026099 18024026099

产品详情

齿轮泵的工作原理是利用齿轮的啮合来改变工作容积，从而实现液体的输送和增压。这种泵通常具有固定的排量，因此它也被称为定量泵。

齿轮泵常用于输送高粘度液体，如粘合剂、液体、燃料、机油和碳氢化合物等，在化工、食品、造纸等行业有广泛应用。

齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间，

当齿轮转动时，齿轮脱开侧的空间的体积从小变大，形成真空，将液体吸入，齿轮啮合侧的空间的体积从大变小，而将液体挤入管路中去。

吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小。

齿轮泵的概念是很简单的，它的基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，

两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，后在两齿啮合时排出。

目前固瑞克齿轮泵相对来说比较贵，所以大部分客户还是选择性价比较高的国产或者其它品牌的齿轮定量系统。

东莞市正科机电供应各比例的高压柱塞泵，涂胶泵，供胶泵，双组份涂胶机，双组份定量涂胶系统，单组份定量涂胶机，聚氨酯涂胶机，广泛运用于风电，汽车制造，

光伏，3C电子，汽车电子和锂电行业。凡是用到胶的地方，就可以用到我们的涂胶机|涂胶设备。