

350吨冷却塔出口_肇庆冷却塔_闭式冷却塔厂家

产品名称	350吨冷却塔出口_肇庆冷却塔_闭式冷却塔厂家
公司名称	广东飞扬实业有限公司
价格	21525.00/元/套
规格参数	品牌:菱科 型号:LKT-350L
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	86-0769-81557901 13580906682

产品详情

广东飞扬实业有限公司是集冷却塔、水泵、电机研发、生产、销售为一体的一线厂家，是美国cti协会会员单位，建厂至今已将近十五年，其中，冷却塔是我厂主要产品，其外型可分为圆形，方形，组合形；型号分为标准型、中温型、高温型、集水型、低噪音型、超低噪音型；横流式，逆流式。我厂生产的“菱科牌”冷却塔不仅遍及全国各地，更是远销马来西亚等国外市场，目前，已成为广东省最大产量的冷却塔生产厂家，生产的冷却塔外形美观，质量可靠，冷却塔两年保修水泵、电机保修一年，售后服务齐全，信誉保证。

菱科逆流冷却塔lkn系列特点（飞扬实业所有冷却塔保修贰年,电机保修壹年）

逆流式冷却塔（counter flow cooling tower）水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。

定义：可将水冷却的一种装置。水在其内与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降。分类：

逆流式和横流式 1、按噪声等级分为：普通型（p）、低噪声型（l）

、超低噪声型（u）、工业型（lkn） 2、根据塔体结构分类有方形塔和圆形塔。设计选用要点：

1、冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。

2、选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》gb 7190.2-1997中要求。 3、如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时，应根据产品样本中提供的热力性能曲线选定。 4、制造厂家所提供的热力性能曲线，如采用模拟塔上的试验数据整理绘制，则应根据模拟塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异，对模拟塔的试验数据进行修正，修正系数0.80~1.00。 5、冷却塔的位置，应与建筑物保持一定间距，并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近，如不能满足上述要求时，应采取技术措施，同时对热力性能进行校核。 6、循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质，水的浊度不应大于50mg/l。并应采取灭藻及水质稳定措施。

7、设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量，如循环水量达不到额定水量的80%

时，应对选定的冷却塔配水系统进行校核。 8、冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。

9、根据《城市区域环境噪声标准》gb3096-1993中对民用建筑噪声控制要求，可通过噪声的空间衰减计算，选定低噪声或超低噪声冷却塔，如仍不能满足环境噪声指标时，应进一步采取降噪措施。

10、宜在冷却塔附近加设屋顶消防栓和冲洗设施，作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积物之用。

11、冷却塔材质应选用阻燃型，并符合防火要求，应在主要设备表和订货合同中标明。

12、选用成品冷却塔时，应注意电气控制的配合和协调。

菱科冷却塔产品特点: 1)菱科冷却塔塔体由优质玻璃钢制成,强度高、耐老化、耐腐蚀、重量轻。表面胶衣具有色泽鲜艳、光亮、不褪色等特点。 2)风叶系专门为冷却设计的专用风叶。材料为铝合金。具有塔机匹配合理、风量大、噪音小、效率高、运转平稳、风速均匀、耗电省、寿命长等特点。 3)飞扬海龙电机采用户外立式全封闭冷却塔专用电机。具有防水性好、节能、高效、寿命长等优点。 4)布水系统布水头由铸铜和尼龙组成。布水管由尼龙或玻璃钢组成,转动灵活、耐腐蚀、布水均匀。 5)散热片为聚氯乙烯或聚丙烯,视进塔热水温度而定。形状为波纹斜交型,能有效增加热水与空气的接触面积、并有效延长两者换热时间。

知名企业合作伙伴: 海尔集团 富士康集团 香港仁和集团 沃尔玛连锁超市 比亚迪股份有限公司
信义玻璃控股有限公司 运动场馆合作伙伴: 广州亚运会 深圳大运会 南昌农运会

业务咨询: 莫海永先生 业务热线: 15322801440 座机专线: 0769-85780720 业务qq:2382437534

邮箱: sam@gdlinko.com ----- 售前工程师: 张鑫宇先生

售前咨询热线: 13922520737 售前咨询邮箱: jerry@gdlinko.com

广东飞扬实业有限公司官方站[www.gdfeiyang.com] 温馨提示:

- 1.若您对冷却塔熟悉,并已经为冷却塔选定好型号,请直接联系业务代表进行业务洽谈;
- 2.若您对冷却塔不熟悉,请您将相关参数交给我们,由我司为您的设备选配最佳型号的冷却塔。