

供应分体式智能***型电磁流量计国内品牌 - 威正仪表

产品名称	供应分体式智能***型电磁流量计国内品牌 - 威正仪表
公司名称	开封威正仪表有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	规格:DN25-DN300 型号:WZLD-*** 材质:碳钢/不锈钢
公司地址	河南省开封市祥符区工业路4号
联系电话	19137966333

产品详情

供应分体式智能***型电磁流量计国内品牌 - 威正仪表

供应分体式智能***型电磁流量计国内名优品牌 - 开封威正仪表有限公司是国内***研发、生产、销售为一体的电磁流量计生产企业，公司产品***，可以满足各种规格的流量计测量，并可根据用户要求定做各类非标产品，***适用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、矿产、造纸、供排水、食品、医药等行业。

供应分体式智能***型电磁流量计国内名优品牌，产品特点：

全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高、流量计测量范围可达150：1

***EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，抗EMI性能好。

采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量计测量的稳定性，功耗低。

采用SMD器件和表面贴装（SMT）技术，电路可靠性高。

管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。

在现场可根据用户实际需要在线修改量程。

测量结果与流速分布，流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。

高清晰度背光LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。

具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。（选配）

具有自检与自诊断功能。

小时总量计录功能，以小时为单位记录liuliang总量，适用于分时计量制（选配）

内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量，内部设有不掉电始终，可记录16次掉电时间。（选配）

红外手持操作器，115KHZ通讯速率，远距离非接触操作转换器所有功能（选配）

供应分体式智能***型电磁liuliang计国内名优品牌，产品liuliang计技术参数

供应分体式智能***型电磁liuliang计国内品牌 - 威正仪表

公称通径（mm）

（特殊规格可定制）

管道式四氟衬里：DN10 ~ DN1200

管道式橡胶衬里：DN40 ~ DN1200

流动方向：

正,反,净liuliang

量程比:

150 : 1

重复性误差:

测量值的 $\pm 0.1\%$

精度等级:

管道式: 0.5级, 1.0级

被测介质温度:

普通橡胶衬里: - 20 ~ + 60

高温橡胶衬里: - 20 ~ + 90

聚四氟乙稀衬里: - 30 ~ + 100

高温型四氟衬里: - 20 ~ + 180

额定工作压力:

(高压可定制)

DN6 - DN80 : 1.6MPa

DN100 - DN250 : 1.0MPa

DN300 - DN1200 : 0.6MPa

流速范围：

0.1 - 15m/s

电导率范围：

被测流体电导率 $5 \mu\text{s/cm}$

电流输出：

负载电阻

0 ~ 10mA : 0 ~ 1.5k

4 ~ 20mA : 0 ~ 750 k

数字频率输出：

输出频率上限可在1 ~ 5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 35V导通时集电极电流为250mA

供电电源：

AC220V、DC24V或3.6V电池

要求直管段长度

上游 5DN , 下游 2DN

连接方式：

liuliang计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB11988的规定

防爆等级：

mdIIBT4

防护等级：

IP65，特殊订制可达IP68

环境温度：

- 25 ~ + 60

相对温度：

5% ~ 95%

消耗总功率：

小于20W