

ZJHM气动调节阀

产品名称	ZJHM气动调节阀
公司名称	永嘉顺辉自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺辉 型号:ZJHM 规格:齐全
公司地址	浙江省永嘉县瓯北肖桥大街4号
联系电话	0577-67975815 13906674300

产品详情

概述

zjhm型气动套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量，是符合iec标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。

本产品由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。特点如下：

- 1、采用平衡型芯、不平衡力小，允许压差大，操作稳定。
 - 2、阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡，并减少损坏。
 - 3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
 - 4、结构简单，装拆维修方便。
- 主要技术参数

公称口径mm	25	40	50	65	80	100	150	200	250	300			
阀座直径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
额定流量系数kv	直线	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1000	1600
	等百分比	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	900	1440
公称压力mpa	0.6 1.6 4.0 6.4												
行程mm	16	25			40			60			100		
流量特性	直线、等百分比、快开型												
介质温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型)												

法兰标准		符合jb78-59、jb79-59标准	
阀体材质	pn (mpa)	0.6,1.6	wcb(zg230-450) cf3cf8 cf8m
		4.0,6.4	wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m
阀体型式		直通单座铸造球型阀	
阀芯材质		1cr18ni9、0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m	
上阀盖形式		普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型	
可调比r		50:1	
气源接头		m16 × 1.5	