

湖北架空绝缘导线现货 高低压架空导线 架空铝导线

产品名称	湖北架空绝缘导线现货 高低压架空导线 架空铝导线
公司名称	河南鑫峰电缆有限公司湖北分公司
价格	1.10/米
规格参数	品牌:鑫峰 电压等级:高压 产地:河南
公司地址	武汉市东西湖区金银湖街金山大道以北、金银湖路以东武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼19层12号
联系电话	13307107548

产品详情

产品标准

产品按GB12527-90《额定电压0.6/kv及以下架空绝缘电缆》及TEC60502《额定电压1-30kv挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

使用特性

1. 额定电压 U_0/U 为0.6/1kv
2. 电缆导体的长期允许工作不超过温度
3. 聚氯乙烯、聚乙烯绝缘架空电缆：70；交联聚乙烯绝缘架空电缆:90。短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度应不超过

4. 聚氯乙烯绝缘架空电缆：160 ;聚乙烯绝缘架空电缆：130 ;交联聚乙烯绝缘架空电缆：250 。电缆敷设时环境温度应不低于-20

5. 电缆的允许弯曲半径

电缆外径(D)小于25mm时，应不小于电缆外径的4倍;电缆外径(D)等于或大于25mm时，应不小于电缆外径的6倍

当电缆使用与交流系统时，电缆的额定电压至少应等于该系统的额定电压;当电缆使用与直流系统时，该系统的额定电压不大于电缆额定电压的1.5倍。

架空线的主要优点

1. 绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层，绝缘性能比裸导线优越，可减少线路相间距离，降低对线路支持件的绝缘要求，提高同杆架设线路的回路数。
2. 防腐性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层，比裸导线受氧化腐蚀程度小，抗腐蚀能力较强，可延长线路的使用寿命。
3. 防外力破坏，减少受树木、飞飘物、金属膜和灰尘等外在因素的影响，减少相间短路及接地事故。
4. 强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢芯，但坚韧，使整个导线的机械强度达到应力设计的要求。

架空绝缘导线优势：

采用绝缘导线代替裸导线，是实现配电线路绝缘化得技术进步措施能更好地提高供电的可能性、稳定性和安全性、节约线路维护管理费用，有利于提高供电企业的经济效益。

架空绝缘导线与架空裸导线的具有较好的优良性能企鹅造价又不太高在农网改造及城网改造中因地制宜在一些区域选用架空绝缘导线还是很有益处的。