

# 钢制矿用SWM型平衡风门 井下无压设计 压力平衡机构连杆配件

产品名称	钢制矿用SWM型平衡风门 井下无压设计 压力平衡机构连杆配件
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1580.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

SWM型平衡风门，风门采用内焊骨架，外覆折边钢板的焊接结构。其中门框用120×60×5矩形管焊接制成；门扇内用50×50×4方形管焊接成骨架，外用优质Q235-A82折边冷板焊接在表面；底梁用50×50×4方形管连接于门框的两边。

闭锁装置:BS型重锤式闭锁装置,由导向轮、重锤、钢丝绳等部件组成。

### 二、主要技术要求

- 1、风门开启形式:向进风方向开闭;配套吊桶等部件。
- 2、风门密封,风门与门框周边密封条采用高分子阻燃聚乙烯材质，密封效果良好。
- 3、每套风门两道，两道门之间可实现闭锁;门扇开启角度: 90°。人车过后,风门能自动关闭。

4、门扇净通过尺寸:1000mm×1500mm(净宽×净高)净宽为风门打开时两门扇间可以允许通过的尺寸,不含门框;净高为门梁下面至巷道地面的尺寸。

门框采用Q235、Q245钢制型材焊接而成，强度高，门扇闭合状态以后密封结构，漏风小，密封严，百叶式调节风门，可以更好更灵活的调节巷道风量、风速；门与门之间具有平衡连杆装置，开合稳定无压力

；