

地膜生产设备

产品名称	地膜生产设备
公司名称	莱芜市精瑞塑料机械有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	品牌:JR 型号:LD1300
公司地址	山东省莱芜市高新区九龙山路8号
联系电话	13906347231

产品详情

结构特点

ld(l)系列地膜农膜吹塑机组适用于ldpe、lldpe、lldpe与ldpe的共混料生产地膜或农膜。

模头采用世界上先进的热中心进料螺旋流道成型技术。

模成型冷却采用高性能低风压大风量风机于风环。

挤出机采用波状螺杆，带有斜屏障及混炼头，性能稳定、可靠、产量高、能耗低。

卷曲采用摩擦式双面卷曲，卷取底部中心加一过桥，降低了引膜高度，提高了卷曲的平整度，使卷曲结构更紧凑，操作更方便，设有计长装置，使农、地膜的长度更准确。

电器元件采用国内品牌，实行整体操作一体话。

主要技术参数

型号	ld1100	ld1300	ld1600	ld2200	ld2500	ld2600
地膜最大直径	1000	1200	1500	2000	2300	2500
农膜最大直径	800	1000	1300	1800	2100	2300
地膜厚度	0.003-0.009					
农膜厚度	0.04~0.08					

挤出量kg/h	50	60	140	170	195	240
适应原料	ldpe,lldpe,ldpe 与 lldpe 共混料					
螺杆直径	45	50	65	75	75	90
螺杆长径比	30	28	28	28	30	30
螺杆最大转速	130	130	140	105	110	120
主电机型式	可根据客户要求选配					
主电机功率	15	18.5	37	45	55	75
模头型式	螺旋模头					
地膜牵引卷取最高速度	120	120	120	120	100	80
农膜牵引卷取最高速度	30					
总功率	28	32.5	67	80	88	105
外形尺寸	6.2*2.3*5	6.4*2.5*5	6.6*3*6.8	7.5*2.5*7.7	7.8*3.2*10.5	8*3.
重量	5.2	5.5	6.5	8.5	16	19.5

注：以上参数仅供参考