

双色地膜设备任启才

产品名称	双色地膜设备任启才
公司名称	莱芜市精瑞塑料机械有限公司
价格	170000.00/台
规格参数	品牌:JR 型号:SSDM2200
公司地址	山东省莱芜市高新区九龙山路8号
联系电话	13906347231

产品详情

结构特点

ss-dm双色地膜系列吹塑机组是引进日本技术，结合我国国情研制开发的，主要用以生产黑白（或银白）双色塑料地膜和农用薄膜，很好地解决了各地机组存在的制品易混料、色界不清、厚薄不均、结合部易撕裂等难题。模头经部分改动后，亦可进行双层薄膜的生产。

该产品经多次改进设计合理，结构紧凑，操作方便，特别是主电机改为变频调速机组重新配置后，效率提高且能耗降低，整机性能更先进合理。

主要技术参数：

型号	ss-dm1100	ss-dm1300	ss-dm1400	ss-dm1600
挤出机	sj35/30	sj35/30	sj35/30	sj45/30
	sj45/30	sj45/30	sj50/30	sj55/30
螺杆直径	35	35	35	45
	45	45	50	55
长径比	30:1	30:1	30:1	30:1
主电机	变频			
功率	7.5	7.5	7.5	11
	11	11	15	22
最大挤出量	30	30	30	50

	50	50	60	90
机头直径	250	250	300	350
风环直径	1000	1000	1000	1000
牵引辊规格	160*110	160*1300	160*1400	160*1600
牵引速度	12~120	12~120	12~120	12~120
卷辊规格	100*1100	100*1300	100*1400	100*1600
卷取速度	12~120	12~120	12~120	12~120
制品厚度	0.006~0.001	0.006~0.001	0.006~0.001	0.006~0.001
机筒加热功率	6	6	6	9
	9	9	10	12
连接体加热功率	1.2	1.2	1.25	2
机头加热功率	8	9	9.5	9.8

注：以上参数仅供参考