

吊顶灯带，led灯带，3528灯带

产品名称	吊顶灯带，led灯带，3528灯带
公司名称	北京澄通光电股份公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:台湾晶元 型号:3528 功率:4.8
公司地址	广州市天河区中山大道西天河商贸大厦
联系电话	15017585808

产品详情

led灯带参数：产品名称：led灯带 发光颜色：白色 灯带型号：3528 led数量：60灯/米 功率：4.8w/m 光通量480lm/m 工作电压：dc12v ± 5% 工作电流：65-75ma/m 光源寿命：> 50000小时 包装：10米/卷 防水等级：ip44 工作温度：-20 ~ 50 发光角度：120度 柔性pvc电路板颜色：黄色 led灯带图片

led灯带特点 1.灯带采用高品质芯片，光源亮度高，角度大，品质优良，性能稳定。在温度25℃，湿度65%，电流20ma的环境下测试：白光2500小时平均光衰不超过4%，色温漂移平均不超过3%。 2.灯带以三颗led组成一个串联回路，可根据使用长度要求，沿着pcb上剪切线所示位置在每个单元之间剪断。 3.基板采用柔软的pcb板，柔软性高，可随意弯曲，适合安装在凹凸不平、狭窄的地方，特别适宜如圆形/不规则型设计物的表面装饰。 4.灯带颜色丰富多彩，有红/绿/蓝/黄/紫/粉/白/暖白/rgb七彩可选。 5.灯带分室内不防水裸板和室外/户外防水灯条。防水等级有ip65（表面滴胶），ip67（硅胶套管），ip68（u型管滴胶）。 6.灯带可单边或双边出线，线长10cm;连接方式及接线的长度，均可按客户的要求制作。 7.5米每卷圆盘包装。本公司led灯条全部为防静电袋包装，采用热熔封口，彻底阻断空气流通。

led灯带应用：1、户外照明：外缘照明、装饰建筑物装饰照明、标志照明、指示牌、用于路径和轮廓标志、水下工程照明；2、广告招牌：广告字的背光源、超薄灯箱、发光字、发光招牌等；3、室内装饰：高档专卖店、商场等室内商业气氛照明，汽车装饰、走廊照明、楼梯照明、隐藏位置照明、家居装饰照明、室内暗槽、橱窗装饰等。 led灯带安装注意事项说明：

一：安装所需材料为led灯带(铝槽,转角及联接件)，直流电源，导线(请使用铜线较粗导线)和玻璃胶。

二：接线安装说明:l、n接交流电(市电),不分正负极;

输出端:+v接正极，-v(com)接负极，注意这里接正负极不能接反。 三：考虑到连接导线也要消耗功率，建议变压器的负载应大于灯条的功率，60珠柜台灯条是14.4瓦每米。例如：10米柜台灯条的功率145瓦，所需选择的直流电源就需要在145w以上.应选用150w为宜. 四：直流电源接线方法：直流电源的接线方法主要有2种，一种是串联，一种是并联。另建议串联的长度不超过3米，如果超过3米，请从直流电源接线柱重新接线，否则会出现前面亮后面不够亮的情况。 led灯带售后服务 1、产品保修：两年。

2、保修范围：包括电子、电器部分。人为或者自然灾害损坏不在保修之列。 led灯带包装与发货时间：

1、标准包装为每箱20卷，每卷5米；2、常规产品常年有库存，如遇工厂出货短缺，可在3-5天内出货；3、如有特殊色温要求且有批量需要时，请下定单生产以确保色温范围一致。

