

恒宇双回路回转接头，回转式旋转接头

产品名称	恒宇双回路回转接头，回转式旋转接头
公司名称	滕州市恒宇波纹管有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滕州市经济开发区恒源北路636号
联系电话	0632-5562376 15665253270

产品详情

回转接头，单回路回转接头，双回路旋转接头结构特点：

回转式旋转接头是专门用于刚性管道之间输导流体介质的活动连接。其内部直接采用滚珠作支承，具有较高的耐磨性，旋转灵活，支承能力强；密封为合成橡胶特制密封圈，密封可靠，并能承受高温。被广泛应用于冶金、石化、船舶、橡胶、造纸、专用工程车等多行业进行流体介质的疏导。

往复回转式旋转接头，单回路旋转接头分类

回路旋转接头可依工作情形来选择连结方式。传输介质入口可依工作情况自由选择侧边或后端进入。密封面及密封圈为特殊材料所制成的，抗磨损、寿命长、耐腐蚀、不泄漏。旋转接头内部有两个精密轴承，运转平稳持久、坚固灵活，磨擦系数小，故可以高速运转。内部密封件磨损的状况可由产品外观目测得知，可以预防机械停机或机械损坏，来达到预防的效果和减少损失。密封件磨损更换维修简易，不用重新购置新品，节省成本。单回路系列旋转接头:满足国内外各种产业需求,流体介质水(water)、蒸气(steam)、油(oil)、空气(air)、真空(vacuum)切削液(coolant)、甲苯等化学溶剂。

单回路旋转接头

单回路旋转接头可依工作情形来选择连接方式。传输介质入口可依工作情况自由选择侧边或后端进入。密封面及密封圈为特殊材料所制成的，抗磨损、寿命长、耐腐蚀、不泄漏。旋转接头内部有2个精密轴承，运转平稳持久、坚固灵活、磨擦系数小，故可高速运转。内部密封件磨损的状况可由产品外观目测得知，可以预防机械停机或机械损坏，来达到预防的效果和减少损失。密封件磨损更换维修简易，不用重新购置新品，节省成本。

双回路旋转接头

此类旋转接头可分为双回路固定式和双回路旋转式旋转接头。密封面及密封圈为特殊材料所制成的，抗磨损、寿命长、耐腐蚀、不泄漏。内部密封件磨损的状况可由产品外观目测得知，可以预防机械停机或机械损坏，来达到预防的效果和减少损失。内有独立管路，可作不同工作情况需求做选择，来发挥最大的

效益。外壳与转轴由精密轴承支撑，使旋转转动时灵活轻巧，磨擦力小，液体介质可包括水、油、空气等，运用行业甚广。密封件磨损更换维修简易，不用重新购置新品，节省成本。

双回路回转接头，回转式旋转接头使用参数：

最高压力：5.5mpa

最高转速：30rpm

最高温度：220

使用介质：蒸气、油、水、热气、空气等（详细数据请参阅单行本）

回转接头规格（通径）

6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、300

更多回转接头，单回路回转接头，双回路旋转接头，往复回转式旋转接头，单回路旋转接头，双回路回转接头，回转式旋转接头资讯请百度搜索“滕州恒宇波纹管”，或登陆我司阿里巴巴官方网站。