

POF热收缩膜设备

产品名称	POF热收缩膜设备
公司名称	莱芜市精瑞塑料机械有限公司
价格	670000.00/台
规格参数	品牌:JR 型号:POF1600
公司地址	山东省莱芜市高新区九龙山路8号
联系电话	13906347231

产品详情

主要特点

独特设计pp/pe/pp三层共挤模头，模头采用内复合三层共挤技术，保证流道出料滞留时间短，快速熔融物的均匀分布，绝不出现混层，性能令人信服。

配备“国际先进的薄膜侧厚仪系统”，实时监测薄膜均匀度，可大大减少薄膜纵横向厚度偏差。

配备电容式测厚探头或美国ndc 反射探头。

超大触摸屏显示，界面直观，操作简便。

拥有内冷成型系统、远红外线加热系统、自动补齐系统、调功模块温度控制、收卷张力控制，中心旋转收卷等多项高新技术。

电器元件均选用进口名牌产品，保证连续生产的稳定性及可靠性。

节能高效，比国外同类产品有效节能15%以上。

机组结构先进，控制集中，操作方便，自动化程度高，其中多项技术在同行业中处于领先水平。

功能与用途

pof三层共挤热收缩膜吹塑机是我公司引进国外先进技术，结合多年来在吹膜领域的实践经验，采用国际先进的工艺流程“双泡管膜法”工艺，二次吹胀成形，生产三层结构（即pp/pe/pp）的pof热收缩膜。

此类制品具有比重轻、透明度高、柔韧性好、高收缩率即耐低温等优越的物理性能，常用于食品、饮料

、音像、文具、药品、日化等行业的热收缩包装，是新一代环保热收缩包装材料。

主要技术参数

型号	适用材料	薄膜最大直径 mm	薄膜厚度 mm	最大挤出量k g/h	内外层螺杆 直径mm	中间层螺杆 直径mm	螺杆长径比	重
pof-1500	pp pe	1200	15-30	70-80	40	65	28:1/30:1	35
pof-1800	pp pe	1600	15-30	90-110	50	70	28:1/30:1	38

注：以上参数仅供参考