

钢结构防火涂料甲醛检测 无石棉证明检测

产品名称	钢结构防火涂料甲醛检测 无石棉证明检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

钢结构防火涂料甲醛检测 无石棉证明检测

室内钢结构防火涂料是用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料，根据不同的特征可分为不同的类别，例如按照防火机理进行分类，可分为膨胀型钢结构防火涂料和非膨胀型钢结构防火涂料。

喷涂钢结构防火涂料能够有效减轻火灾对于钢结构的破坏，尽可能延长钢结构到达临界温度的过程，为紧急情况下人员的疏散和消防救援争取时间，以最大程度上减小因火情带来的损失。

为获取不正当利益，很多假冒伪劣产品充斥市场，不仅严重扰乱了整体市场秩序，也给相关工程造成了严重的质量安全问题，甚至因此引发事故，严重威胁人们的生命及财产安全。因此，为了把好质量关，尤其须加强对室内钢结构防火涂料的质量检测，具体检测可以通过以下项目指标进行。

在容器中的状态

对于油漆与涂料类产品来说，检验其在容器中的状态是最直观判断其外观质量的方法，是判断其质量的重要指标。通过用搅拌器搅拌容器内的试样，或者按规定的比例调配多组分涂料的试样后，对其进行观察，看其是否均匀，有无结块。

干燥时间（表干）

按照规定的要求选取试件基材，并进行除锈，将基材制备成150mm × 70mm × 6mm尺寸的试件后进行涂覆和养护。用手指轻轻触摸漆膜表面，如果轻触感觉有些发黏，但并无漆粘在手上，则认为试样已达到表面干燥的状态。