

气动内螺纹球阀Q611F

产品名称	气动内螺纹球阀Q611F
公司名称	上海苏高阀门责任有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏高 型号:Q611F
公司地址	上海市朱吕公路6750号
联系电话	021-59995731 13391312305

产品详情

『气动内螺纹球阀』产品简介：气动内螺纹球阀是由双（单）作用气动活塞式执行器和内螺纹球阀组成。其阀体可分为整体式、二片式、三片式。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。气动活塞式执行器采用低摩擦材料做成轴承套，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。本产品使用性能稳定，广泛的用于石化、冶金、电力、轻工、医药等工业部门。

『气动内螺纹球阀』工作原理：当气动执行器与电路和系统气源接通后，空气通过管道a或b管进入a缸（b缸）推动活塞向一端运动，从而带动旋转轴和球芯转动90°。气动执行器顶部连动可视器，当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置，而红灯亮时阀门处在关闭位置。定位器可调节阀门管道流量。

『气动内螺纹球阀』产品特点：

- 1.球阀和执行器之间无支架连接，一体化的外型结构紧凑，减少设备空间。
- 2.球阀阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。
- 3.球阀阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。
- 4.阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。

『气动内螺纹球阀』q611f上海苏高阀门有限公司 型号：q611f 口径：dn10-100mm 压力：1.6-10.0mpa
材质：不锈钢、合金钢等