

高铁用哈芬槽铆接U型螺栓预埋件

产品名称	高铁用哈芬槽铆接U型螺栓预埋件
公司名称	邯郸市华润紧固件制造有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:华润 型号:52*34
公司地址	河北省邯郸市永年县临洺关镇西南开发区
联系电话	0310-5606111 13315081555

产品详情

邯郸市华润紧固件制造有限公司是专业生产加工哈芬槽预埋件、c型钢预埋件、50*25哈芬槽、52*34哈芬槽、50*30哈芬槽、30*26带齿哈芬槽道、c型槽道、槽式预埋件、幕墙预埋件、预埋铁、预埋件、幕墙材料等产品的企业，公司总部设在钢城河北邯郸,我厂拥有多年热轧钢材的生产经验，现主要生产各种哈芬槽预埋件加工、幕墙配件、幕墙预埋件、c型钢预埋件、c型槽道、槽式预埋件、ehmq-41-31-21预埋槽道、apmq-41-31-21预埋槽道及螺母扣垫等各种轧钢产品，配套的t型螺栓也是公司的主要产品。产品广泛用于建筑幕墙预埋件锚固、工业厂房建设、桥梁及隧道管线支架、紧固件配套连接等，产品适用范围：冶金、建筑、电力、铁路、核反应堆等多种领域。我厂生产多种型号的哈芬槽预埋件，也可根据客户需求，按图定制加工，拥有完整科学的质量管理体系，确保出厂产品质量过硬、客户满意！同时我厂也是国内少数几家专业热轧哈芬槽生产企业，产品销往各地，深受市场及客户好评。邯郸市华润紧固件制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈。

哈芬槽钢的质量特性如下：1.高承载能力，最高可达32kn或128kn/m；2.边距小，最小可达5cm；3.易于调整；4.安装时无噪音、无尘；5.获得了官方的认证，可用于静态和动态承载；6.防腐性能好，采用不锈钢或热浸镀锌钢材。这些质量特性使哈芬槽钢成为所有设计者和用户不可或缺的一种产品。用铝合金或其他金属轧成的空腹型杆件作骨架，以玻璃封闭而成的房屋围护墙。有单层和双层玻璃的墙体。反光绝缘玻璃厚6毫米，墙面自重约40千克/米²，有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜，从外观上看整片外墙犹如一面镜子，将天空和周围环境的景色映入其中，光线变化时，影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下，室内不受强光照射视觉柔和。

哈芬槽式预埋件基本技术要求 哈芬槽埋件基本技术要求：1、c型钢及工字钢（78*25*5）均为热轧制造；2、材质为q235；3、表面热浸镀锌处理，锌层厚度不小于55um 热锻t型螺栓基本技术要求：1、采用45#钢，锻造制造，淬火并回火处理2、t型螺栓与c型槽埋件抗拉力不低于70kn3、螺纹符合gb196、gb197标准4、表面镀锌钝化处理，经离心处理后镀锌厚度不低于15um 槽式埋件的出现有效的解决了大型外装幕墙受力点的难题.应用槽式埋件幕墙工程可实现真正意义上的单元式施工程序.其优点是受力均衡,安装方便,易余调整.欢迎采购我公司出产的哈芬槽式埋件。 联系人：郭经理 销售热线：0310-5606111 手机13315081555 邮箱：53524549@qq.com