

高品质节能 三线节能人体感应开关

产品名称	高品质节能 三线节能人体感应开关
公司名称	博源电器厂
价格	25.00/件
规格参数	品牌:博源 型号:AGV5CX
公司地址	浙江省温州市龙湾区天河镇永博路6弄12-13号
联系电话	0577-86820114 13838387438

产品详情

相关产品推荐：

红外感应开关<http://www.boyuandq.com/cp/rentiganyingkaiguan/118.html>

消防人体感应开关<http://www.boyuandq.com/cp/rentiganyingkaiguan/117.html>

名称：三线节能人体感应开关

电压：220v 50hz

功率：节能灯<40w 白炽灯<80w

负载类型：白炽灯 节能灯 环型管 led感应灯等

基于红外线技术的人体感应开关，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开且在活动，开关持续接通；人离开后自动延时关闭。它是现代科学进步的最新产品，是替代机械、触摸、声控开关的理想产品。 人体感应开关功能特点：

- 1、全自动感应：人到灯亮，人走灯熄。
 - 2、自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时开关不工作（出厂已经设置）
 - 3、自动随机延时：开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起点。
- 人体感应开关适用范围：走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风

以及其它电器的自动控制等功能，是物业现代化管理和楼宇智能化的象征。技术参数

负载功率：5 - 100w 静态功耗：< 0.5w 探测距离：5-8米 探测角度：锥度140°

延时关闭：40-65秒 光控功能：有 接线方式：火线进 火线出 公共零线 环境温度：24c

安装方式：86面板式 暗装 产品尺寸：86×86 产品特点: 1. 无需任何外围配件就可以接负载,绝无频闪! 2.有效防止电源波动，电磁等干扰，性能更稳定，避免了开关其它电器以及手机信号等电磁干扰而导致误开关灯具，从而更节能以及延长灯具的使用寿命 接线：三线制，火线进 火线出，零线

安装说明:(参考) 1.安装的高度应距离地面约1.5米（才可以达到最佳的有效感应距离）。 2.如果安装发热量较大的灯具（比如白炽灯）与开关应保持在1米以上的距离(如太近会出现自开,自关的现像).

3.接入电路的第一次时需初始化人体感应开关灯亮约1-3分钟。