

矿用避难硐室门防爆门 井下水泵房防水密闭门 变电硐室防火门

产品名称	矿用避难硐室门防爆门 井下水泵房防水密闭门 变电硐室防火门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用避难硐室门防爆门 井下水泵房防水密闭门技术参数

- (1) 防护密闭门及密闭门规格为宽 × 高=900mm × 1800mm ;
- (2) 门扇向外开启，观察窗面积不小于0.04m² ;
- (3) 门体有足够的强度、承压能力达1.0MPa，能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波；
- (4) 在500 ± 20Pa压力下泄压速率应当不大于350Pa/h；

(5) 防护密闭门提供国家安全生产检测检验中心颁发的关于门的抗爆炸冲击性检测报告或爆炸科学与技术国家重点实验室颁发的数值分析报告；

(6) 密闭门需提供气密性的检测合格证书报告、使用说明书及产品合格证；

(7) 密闭门两侧面板采用不锈钢材料加工，观察窗材质为高强度钢化玻璃；

(8) 防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口；