

1053有机硅树脂

产品名称	1053有机硅树脂
公司名称	武汉狮子山化工涂料厂
价格	39.00/kg
规格参数	品牌:狮子山 型号:优等品
公司地址	武汉市武昌区中山路496号
联系电话	02788328039 18062666837

产品详情

1053有机硅树脂 一、组成 该树脂是由甲基氯硅烷、苯基氯硅烷单体经水解共聚，缩聚而成的聚甲基硅氧烷支链型预聚物，经聚合成体型的高分子聚合物。 二、特性及用途 该树脂具有优异的耐高温性能和憎水、防潮性及较好的电气绝缘性能、耐电弧电晕性能，大量用作耐高温涂料及特种涂料的基础树脂，及一般性的耐高低温绝缘浸渍漆、覆盖漆、h级电工绝缘材料。 三、主要技术指标 外观：淡黄至红褐色透明溶液，允许有乳白光，无机械杂质 固体含量%：50±2 热失重（250 ×3小时）%：5 粘度(涂-4杯)s 25：25~60 干燥时间（铜片200）h：3 耐热性（铝片250）1h：500 四、使用说明 1、硅树脂所用的稀释溶剂不得含有水份，含硫化合物、吡啶及其它杂质，否则将影响硅树脂漆膜的附着力。 2、在硅树脂加工过程中，会有大量甲苯等易燃易爆、有机溶剂挥发出来，注意操作，现场通风，注意防火，严格断绝火源、操作人员应注意劳动保护。 3、酸、碱、盐和胺类等化合物对硅树脂有加速固化的作用，并影响树脂漆膜的附着力。 五、贮存与运输 1、本品用铁桶包装，每桶20kg或200kg。 2、本产品应贮存于通风、阴凉干燥处，防止日光的直接照射 防酸、碱溶液的污染，并应隔绝火源远离热源。 3、产品按易燃品运输。

39.1元/kg