

可挂式氯化钙干燥剂集装箱干燥条吸附剂汽车五金防潮干燥剂

产品名称	可挂式氯化钙干燥剂集装箱干燥条吸附剂汽车五金防潮干燥剂
公司名称	石狮市香可新材料有限公司
价格	20.00/包
规格参数	
公司地址	石狮市颖兴路31号
联系电话	13205099579

产品详情

集装箱干燥剂成份主要是氯化钙，采用覆膜无纺布为包材，具有很好的透湿率（可达200%-300%，实验环境下吸潮率大于300%）和抗拉强度及热封强度，在保证优良吸湿的情况下牢固不易破包，吸湿饱和后呈现凝胶状且不渗漏。

氯化钙干燥剂广泛应用于海运集装箱、仓库地下室、托运木箱、航天航空、机械设备、服装、家具家纺、工艺品等领域均有用到。

在海上运输过程中，海洋集装箱就像一艘大轮船，集装箱内的温度通常比外面高10度，随着海洋昼夜温差的剧烈变化，空气中的水蒸气会凝结在纸箱表面，然后转向露点，以便凝结成水滴，滴落在纸箱表面，这就是你的货物被潮湿和湿气损坏的原因。集装箱内的货物或者包装材料无论是遭到货物出水还是集装箱雨的侵害时都容易引起金属生锈或氧化，纸箱会变软发霉。这时我司集装箱干燥剂的优势就发挥了作用：

1.吸湿能力强。吸潮率是自身重量的100-130%，在温度50度，湿度95%的环境下，其吸潮率可高达350%以上，吸湿能力是普通干燥剂的8-15倍；

2.吸潮周期长，能持续60天不断吸潮，适合长时间的码头停靠及海运过程的湿度降解；

3.安全的包装设计。外包装均采用美国杜邦材料和特殊的单向透气防水材料，双层包装设计，内外包装的封口是独立的，正常使用不会发生泄露的情况；

4.省成本。用更少的量可以达到最佳的防潮效果，与其他干燥剂相比较综合节约成本；

5.不泄露。吸潮后呈凝胶状，单向透气防水包装，多层防护，使用过后也不会泄露。

储存及使用上的注意事项：

(1) 请勿让孩童和玩耍；

- (2) 请置于阴凉干燥处储存保管；
- (3) 拆除塑封后请尽快使用，未使用完的须密封保存；
- (4) 请勿拆开干燥剂包装袋，避免内容物直接接触商品；
- (5) 产品出厂前每一包都经过严格检查。但由于运输等原因，万一发现破包请勿使用；
- (6) 严禁将干燥剂投入水中或向干燥剂浇水、洒水；
- (7) 使用时建议佩戴防护手套和防护眼镜。