

电力与电气设备安装维修服务企业能力等级证书

产品名称	电力与电气设备安装维修服务企业能力等级证书
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 三年有效期:国家标准化委员会备案 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

产品详情

电力与电气设备安装维修服务企业能力等级证书

电力与电气设备安装维修服务企业资质证书 怎么办理?

电力与电气设备安装维修服务企业资质证书所需基本资料：

- (1) 企业营业执照：照片或扫描件
- (2) 法人身份证照片：或复印件
- (3) 银行开户许可证：法人账户账户 开业许可证
- (4) 场地租赁使用证明：或场地租赁合同照片
- (5) 公司简介：主营业务介绍
- (6) 企业资质等级申请表

一、电气安全工作的内容

- (1) 研究并采取各种有效的[安全技术措施](#)。
- (2) 研究并推广先进的电气安全技术，[tigao](#)电气安全水平。

- (3) 制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。
- (4) 建立并执行各种安全管理制度。
- (5) 开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。
- (6) 分析事故实例，从中找出事故原因和规律。

折叠二、保证用电安全的基础要素

(1) 电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。**电气**绝缘的性能是否良好，可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。

(2) 安全距离。电气安全距离，是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间，均应保持一定距离。通常，在配电线路和变、配电装置附近工作时，应考虑线路安全距离，变、配电装置安全距离，检修安全距离和操作安全距离等。

(3) 安全**载liuliang**。导体的安全载liuliang，是指允许持续通过导体内部的电liuliang。持续通过导体的电流如果超过安全载liuliang，导体的发热将超过允许值，导致绝缘损坏，甚至引起漏电和发生火灾。因此，根据导体的安全载liuliang确定导体截面和选择设备是十分重要的。

(4) 标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线；标示牌标志一般作为危险场所的标志；型号标志作为设备特殊结构的标志。

折叠三、安全技术方面对电气设备基本要求

电气事故统计资料表明，由于电气设备的结构有缺陷，安装质量不佳，不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此，为了确保人身和设备安全，在安全技术方面对电气设备有以下要求：

- (1) 对裸露于地面和人身容易触及的带电设备，应采取可靠的防护措施。
- (2) 设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。
- (3) 易产生过电压的电力系统，应有避雷针、避雷线、**避雷器**、保护间隙等过程电压保护装置。
- (4) 低压**电力系统**应有接地、接零保护装置。
- (5) 对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施；对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。
- (6) 在电气设备的安装地点应设**安全标志**。

(7) 根据某些电气设备的特性和要求，应采取特殊的措施'>安全措施。