

防滑施工服务企业资质证书

产品名称	防滑施工服务企业资质证书
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 三年有效期:国家标准化委员会备案 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

产品详情

防滑施工服务企业资质证书

防滑施工服务企业资质证书 怎么办理?

防滑施工服务企业资质证书所需基本资料：

- (1) 企业营业执照：照片或扫描件
- (2) 法人身份证照片：或复印件
- (3) 银行开户许可证：法人账户账户 开业许可证
- (4) 场地租赁使用证明：或场地租赁合同照片
- (5) 公司简介：主营业务介绍
- (6) 企业资质等级申请表

防滑路面施工方法一、沥青混凝土路面施工方法有很多种，不知道楼主要问的是哪一种呢？1.铺设防滑板（或塑胶片）：

2.使用防滑钉 3.在路面上打孔4.喷涂防滑剂

5.铺砂石等材料防滑路面施工方法如下：1、基层清理 2、铺设垫层 3、混凝土浇筑 4、接缝处填充
5.安装护栏 6.做道牙 7.养生期 8.检查验收，整修防滑路面施工方法是有一定的技术含量和要求的。1、首先，清理道路上的垃圾杂物等；2、用高压水枪冲洗沥青混凝土板面及边缘处（以便在下次维修时可以快

速地将碎石块取出)；3、再对裂缝进行充分湿润后，把表层油漆刮去即可，zuihao不使用铲刀之类的东西辅助作业；4、为了确保其粘合牢固性能能够达到长期持久效果，需要做小部分试验来检测其抗老化指标，建议你按照说明书操作防滑路面施工方法。

1.清除积雪、冰凌，保证路面的完整性2.将原有沥青混凝土面层凿松至新铺装部位3.用专门配置切割器沿线型锯开路缘石和边沟4.在两块路缘石间设置钢筋网或加钉固定5.使用高压水枪冲洗干净后，采用喷砂机打毛处理6.待表面无明显浮灰时（一般需要12-24小时）7.涂刷底漆8.晾置15min以上9.洒布乳化沥青10.撒放反光膜11.进行下道步骤施工防滑路面是指采用不同工艺方法将原有的地砖、水泥和沥青路面改为具备一定防滑性能的新型铺装技术措施。

主要作用包括：1．延长道路寿命，tigao车辆行驶安全系数;2．减少交通事故发生率(与人liuliang多寡无关);3．保护环境卫生,美化城市街景等公共空间;4.增强机动交通效益，促进经济社会可持续发展施工防滑方法1、铺设草皮：在有条件的路段，尽量做到全幅宽度一次性完成。

如不能满足则进行分期补强或改换材料；2、加强排水管理，雨季要及时清除积水；3、保持土基湿润，以免引起干裂和表面翻浆而失去抗剪力；4、采用塑料膜覆盖种植槽内地上部分并使之与周围环境相结合；5、定时喷洒肥皂等缓冲剂，控制氮肥浓度，避免造成养分损耗过多导致生长衰弱甚至死亡；6、对已经出现的松软问题要及时调整修复解决1、在铺装路面前，必须先把松动的基层或已破碎部分进行修补。

2、防滑方法：（一）水泥砼路面表层处理用清洗剂对旧混凝土和原有地坪上附着物及灰尘等污染严重之区域使其充分暴露；采取机械打磨将旧混凝土表面打毛、除去粉刷油漆时粘接过多的涂料并予以铲削平整。

然后再按设计厚度满刮糙粗砂浆二次找平作为新浇筑混凝土垫层(即“拉缝”)底层材料施工。

（二）沥青砼路面1.当现有沥青路面出现轻微起浮、坑洼不平及局部开裂时，需挖掘机将该区域周边至少20cm宽范围内软弱下卧层切除并夯实密实后回填压紧，确保与路缘石衔接平顺，待恢复稳定后立刻碾1.路面上铺设防滑材料；2.在沥青混凝土基础上喷涂专用的防滑层施工过程中可以选用水泥地面进行混凝土硬化，路缘石、花岗岩等自然边坡防滑设置方案