

YFZ-80方枕器

产品名称	YFZ-80方枕器
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:YFZ-80
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

产品详情

方枕器

鑫宏牌方枕器方枕器 yfz-80 型液压方枕器 80 液压方枕器液压方枕器方枕器

鑫宏厂家生产销售液压方枕器，方枕器，yfz-80型液压方枕器，好液压方枕器尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应液压方枕器，yfz-80型液压方枕器

是一种调整轨枕间距和角度方正的作用机械。液压方枕器采用了手提式液压千斤顶结构，具有劳动强度低，作用效率高，省人省力，携带方便。 铅枕和木枕通用以及使用安全可靠等优点。

yfz-80型液压方枕器技术参数：

- 1.最大调整量：90mm
- 2.调整可控接头：130mm
- 3.工作油压：34mpa（80kn）
- 4.手柄最大操作力：260n
- 5.外形尺寸：长275宽122高233（毫米）
- 6.净重：10.5kg

yfz-80型液压方枕器构造及工作原理:

yfz-80型液压方枕器

，是由工作油缸，柱塞油泵、油箱、卸荷阀、油缸座体和活动顶头组成。其结构采用了液压千斤顶的原理。

工作油缸是由活塞，活塞环、油缸、密封圈、复位弹簧、连接头等主要零件组成，当高压油从油泵排油阀进入油缸时，推动活塞沿其轴线方向移动。卸荷阀开启后，活塞将在复位弹簧的作用下开始自动复位。其工作行程由结构尺寸控制。油缸腔内安放复位弹簧时，最大工作行程为90毫米；当调节可控连接头时，调整量可增至130毫米以上，技术规定连接头可旋出长度不得超过45毫米。

油箱、油缸，柱塞油泵等均由螺纹连接在缸座体上，活动顶头与油缸端部的连接头铰接，可以上、下偏头，以适应铅枕侧面倾斜度的要求。

yfz-80型液压方枕器使用方法：

该液压方枕器用于调整轨间距和角度方正作业。

yfz-80型液压方枕器用前检查：

- a.油箱内油量是否达到油箱容积的四分之三
- b.卸油阀的启闭性是否稳定
- c.各连接紧固部位是否松动和有漏油现象

yfz-80型液压方枕器操作步骤：

- 1.根据轨枕变位特征，即依据调整轨间距和角度方正的工作要求选择适当空隙（不得小于275毫米），不扒或少扒石渣，把机具放入其间隙，要求活动顶头抵住轨枕厚度的下半部为佳。
- 2.事先要把调整一轨枕上的扣件松动（角度方正时只松开一端扣件，需方正两端时扣件全部松开）。
- 3.按顺时针旋方向旋转卸荷阀手柄使卸荷阀关闭，把操纵杆插入扳杆套内，摇动操纵杆，使高压油通过油泵内腔的排油阀输入工作油缸，活塞伸出，顶动轨枕进行调整至作业要求。

4.每次调整完毕后，为防止枕木移动后的空隙垫上石渣，然后按逆时针打开卸荷阀，使高压油腔和油箱连通，油缸活塞则在回位弹簧的作用下自动回位，完成一次循环，在调整量不足时，可以旋出连接头，以达到维修要求。

济宁鑫宏主营：运轨器 dgm-2.2电动钢轨打磨机 dqg-3.0电动切轨机 fmg-2.2型电动仿形钢轨打磨机 fmg-4.4ii内燃钢轨打磨机 fmg-4.4型内燃仿形钢轨打磨机 gdm1.1型钢轨端头打磨机 ncm-4.0型内燃道岔打磨机 ngq-6.5内燃锯轨机 nrd-4内燃软轴捣固机 nzg-31型内燃钢轨钻孔机 yzg-800液压直轨机 钢轨接头调直机 液压钢轨推凸机 麻花钻钢轨钻孔 aft-400d型液压轨缝调整器 byc—2型多功能搬运收轨车 dgz-32(220v)电动钻孔机 dgz-32(380v)三孔钻孔机 gjt-88轨距调整器 nd-5.0型内燃捣固镐 ngz-23型钢轨钻孔机 nzg-31型内燃钢轨钻孔机（两用） yjt—500型液压尖轨调直器 yq液压起道机 zg-13b电动钢轨钻孔机 zg-23型电动钢轨钻孔机 zk19轨道钻 zrm - 1型空心钻头刃磨机

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

山东方枕器 方枕器厂家 方枕器价格 方枕器图片 方枕器参数