

GBFC8120内场防爆强光泛光灯

产品名称	GBFC8120内场防爆强光泛光灯
公司名称	乐清市友光照明有限公司
价格	600.00/套
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇西仁宕
联系电话	0577-61788996 18968909806

产品详情

一、适用场所：

gbfc8120内场强光防爆泛光灯可以满足在易燃易爆场所安全工作，满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要。

二、结构特性：

隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用高效气体放电灯作光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。

灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好，透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，也可在户外长期使用。

体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

三、技术参数:

产品名称：内场强光防爆泛光灯

规格型号：gbfc8120

光源类型：金卤灯，钠灯

额定电压：ac220v 50hz

额定功率：70w 100w 150w

防爆标志：exd iib t4/t6

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

四、品质保证：

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保一年，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

温馨小提示：

I 运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

I 更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。

I 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

I 灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15分钟后再次启动

开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

I 安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

I 更换灯泡时，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换灯泡功率