

电动法兰蝶阀-上海鸿蝶阀有限公司

产品名称	电动法兰蝶阀-上海鸿蝶阀有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿蝶 型号:D943H-16C
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

上海鸿蝶阀有限公司专业生产销售【电动法兰蝶阀】，欢迎来电咨询【电动法兰蝶阀】的价格和详细信息，好【电动法兰蝶阀】，上海鸿蝶阀有限公司造！

结构及性能简介 三偏心硬密封蝶阀系列产品，系我公司1996年开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准jb/t8527 - 97(金属密封蝶阀)，gb / t13927 - 92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀，耐高温，抗磨损的可靠性。

主要性能特点是：1．结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；
2．密封可靠，可达到气密封无泄漏；3．流量特性趋于直线调节性有最佳；
4．采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命；
5．应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6．适用不同温度及6.4mpa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。用途 本蝶阀适用于食品，医药，石油化工，电厂，钢厂，工业环保水处理及高层建筑，供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

主要连接及外形尺寸

公称通径dn	结构长度l	外形尺寸(参考值)		连接(标准值)	
		h	dd943h	pn0.6mpa	pn1.0mpa

mm	inch	短	长	h3	a3	b3	d	d1	z- d	d	d1	z- d
50	2	108	150	112	530	250	255	140	110	4-14	165	125
65	5/2	112	170	115	530	250	255	160	130	4-14	185	145
80	3	114	180	120	565	250	255	190	150	4-18	200	160
100	4	127	190	138	600	250	255	210	170	4-18	220	180
125	5	140	200	164	640	250	255	240	200	8-18	250	210
150	6	140	210	175	705	300	315	165	225	8-18	285	240
200	8	152	230	200	775	300	315	320	280	8-18	340	295
250	10	165	250	243	945	300	315	375	335	12-18	395	350
300	12	178	270	250	1070	300	315	440	395	12-22	445	400
350	14	190	290	280	1140	300	315	490	445	12-22	505	460
400	16	216	310	305	1210	300	315	540	495	16-22	565	515
450	18	222	330	350	1335	575	714	595	550	16-22	615	565
500	20	229	350	380	1415	575	714	645	600	20-22	670	620
600	24	267	390	445	1605	656	810	755	705	20-26	780	725
700	28	292	430	480	1844	656	810	860	810	24-26	895	840
800	32	318	470	530	2040	656	810	975	920	24-30	1015	950
900	36	330	510	580	2255	785	863	1075	1020	24-30	1115	1050
1000	40	410	550	650	2380	785	863	1175	1120	28-30	1230	1160
1200	48	470	630	760	2640	785	863	1405	1340	32-33	1455	1380
1400	56	530	710	850	2886	8410	890	1630	1560	36-36	1675	1590
1600	64	600	790	1030	3156	810	890	1830	1760	40-369	1915	1820
1800	72	670	870	1230	3421	830	930	2045	1970	44-39	2115	2020
2000	80	760	950	1350	3685	850	940	2265	2180	48-42	2325	2230

主要连接及外形尺寸

2000	80	760	950	1350	3685	850	940	2345	2230	48-60	2425	2300
------	----	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	-------	------	------

主要连接及外形尺寸

公称通径dn		结构长度		外形尺寸 (参考值)				连接尺寸	
				h	dd943h			pr	
mm	inch	短	长	h3	a3	b3	d	d1	z
50	2	108	150	112	530	250	255	165	
65	5/2	112	170	115	530	250	255	185	
80	3	114	180	120	565	250	255	200	
100	4	127	190	138	600	250	255	235	
125	5	140	200	164	640	250	255	270	
150	6	140	210	175	705	300	315	300	
200	8	152	230	200	775	300	315	375	
250	10	165	250	243	945	300	315	450	
300	12	178	270	2580	1070	300	315	515	
350	14	190	290	280	1140	300	315	580	
400	16	216	310	305	1210	300	315	660	
450	18	222	330	350	1335	575	714	685	
500	20	229	350	380	1415	575	714	755	