

河南聚氨酯封边岩棉夹芯板 PU保温板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 河南聚氨酯封边岩棉夹芯板 PU保温板 |
| 公司名称 | 河南千万间建筑材料有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:千万间 型号:QWJ-006 |
| 公司地址 | 河南新乡南环路中段 |
| 联系电话 | 03733525355 18237332253 |

产品详情

针对市场上防火保温复合板存在的缺点,河南千万间引进最先进的岩棉复合板生产线,应用其全套工艺流程与质量控制体系,生产的产品具有导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工便利、节能效果显著,有很高的性能价格比。岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降温。

河南千万间岩棉复合板特性表

| | | | |
|------|---------------------------|------|-----------------------|
| 标准宽度 | 1000mm | 标准厚度 | 50mm、80mm、100mm、150mm |
| 燃烧性能 | a级不燃 | 保温性能 | 传热系数 0.04w(m.k) |
| 芯材密度 | 120-140 kg/m ³ | 降噪性能 | 平均隔音量 37db(50mm) |
| 耐久性 | 具有有机材料不可比拟的化学稳定性 | 工作温度 | -268 -700 |

可根据客户需求选取内外钢板厚度、涂层和厂家

防火岩棉夹芯板特性： 防火性能：岩棉芯材为不燃材料，具有超过1000 的熔结温度,可在火灾中有效阻断火焰蔓延，最大限度的降低火灾损失。 保温节能：岩棉导热系数低($\lambda=0.043\text{w/m}\cdot\text{k}$)，保温性能良好。优秀的节点设计，确保密封性能和保温效果。

隔音性好：隔声量 30db，有效降低外界噪声的干扰。 水密性/气密性：板与板之间独特的嵌合式节点，阻止了水的侵入；板的端部连接处，内部经封闭处理，保持良好的气密性。 坚固耐用：选用高品质岩棉材料，憎水率大，辅以企口两侧硬质聚氨酯发泡填充，增强整体强度，令建筑更加持久稳固。 立面美观：螺钉隐藏式节点设计,板面平整度高,烤漆涂层色彩丰富,色泽度持久。

聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料，在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用，普及率达80%，在我国应用还不到10%。聚氨酯夹芯板作为一种优异的节能保温材料，其卓越的隔热、防火、保温性能又可以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。 聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域，由于极佳的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和墙面。

河南千万间新型建筑材料有限公司生产保温效果佳的聚氨酯(pu)复合板、聚氨酯(pu)夹芯板、聚氨酯(pu)保温板、聚氨酯(pu)冷库板欢迎前来订购,咨询服务热线：18237332253 何女士
qq:2502756688 网址：<http://www.jazb.cn/>