

# 电动液压弯管机

产品名称	电动液压弯管机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:DWG
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

## 产品详情

### 电动液压弯管机

鑫宏牌电动液压弯管机 电动液压弯管机 2寸电动液压弯管机 3寸电动液压弯管机  
4寸电动液压弯管机dwg-2a型电动液压弯管机dwg-3b型电动液压弯管机dwg-4d型电动液压弯管机

鑫宏厂家生产销售电动液压弯管机，液压弯管机，弯管机，好电动液压弯管机尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应电动液压弯管机，电动液压弯管机

是一种新型的具有弯管功能及起顶功能的弯管工具。具有结构合理，使用安全，操作方便，价格合理，装卸快速，一机多用等众多优点，鑫宏牌在国内液压弯管机市场占据很大份额。

dwg-2a型电动液压弯管机主要技术参数：最大工作压力：44mpa 最大工作行程：250 mm

弯管角度：90  $\alpha < 180$  曲率半径：4d 液压油牌号：n15  
dwg-2a电动弯管机管子外径系列：21.3×2.75  
、26.7×2.75、33.5×3.25、42×3.25、48×3.5、60×3.5 整机重量：60kg

dwg-3b电动液压弯管机主要技术参数：最大工作压力 59mpa 最大工作行程 320 mm 弯管角度 90  $\alpha < 180$   
曲率半径 4d 液压油牌号 n15

外径系列 21.3×2.75、26.7×2.75、33.5×3.25、42×3.25、48×3.5、60×3.5、75.5×3.75、88.5×4.0  
整机重量 130kg

外形尺寸 96×42×28cm

dwg-4d电动液压弯管机主要技术参数：最大工作压力 63mpa 最大工作行程 420 mm 弯管角度 90  $\alpha < 180$   
dwg-4d电动液压弯管机曲率半径 4d 液压油牌号 n15 管子外径系列

21.3×2.75、26.7×2.75、33.5×3.25、42×3.25、48×3.5、60×3.5、75.5×3.75、88.5×4.0、108×4.5

整机重量 190kg 外形尺寸 122×48×29cm

### 电动液压弯管机的检验试验及保养：

1.1电动液压弯管（排）机电气部分应定期进行检验试验，合格的应在其外壳标贴检验试验合格证，使用前要检查合格证在有效期限内。

1.2电动液压弯管（排）机的金属外应可靠接地。并接有漏电保护器。

1.3电动液压弯管（排）机应设专人保管和保养，经常检查液压系统渗漏油情况，发现有漏油时应及时处理或更换密封垫。

1.4电动液压弯管（排）机应保存在清洁干燥的场所，液压管路的对接口应保持清洁，防止沾染其它油脂和杂物。

1.5检查电动液压弯管（排）机受力夹板应无裂纹及变形，活动夹板肖子完好不变形。

### 电动液压弯管机的使用和注意事项：

2.1必须按加工管径（或排尺寸）选用模具，并按序号放到位。

2.2 应先空载运转，进行充压和泄压，观察液压顶杆应伸缩自如。无卡滞现象。确认正常后，再套模进行操作。

2.3不得在被压管（排）与模具之间加油。

2.4夹紧机件，导板支承机构应按被弯管（排）的方向及时进行换向。2.5在操作加压过程中严禁人员停留在顶模前方。

我公司主营：弯管机，套丝机，卷圆机，坡口机，起线机，角铁卷圆机，剪板机，剪角器，咬口机，折弯机

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

电动液压弯管机型号 电动液压弯管机价格 电动液压弯管机参数 电动液压弯管机说明书  
电动液压弯管机厂家