

63多功能滚动式弯管机

产品名称	63多功能滚动式弯管机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:DWQJ-63
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

产品详情

63多功能滚动式弯管机

鑫宏牌63多功能滚动式弯管机 弯管机 dwqj-63多功能滚动式弯管机 63多功能滚动式弯管机
63多功能弯管机 63弯管机

鑫宏厂家生产销售dwqj-63多功能滚动式弯管机，63多功能滚动式弯管机，63弯管机，好dwqj-63多功能滚动式弯管机尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应dwqj-63多功能滚动式弯管机，dwqj-63多功能滚动式弯管机

主要适用于建筑装潢行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属薄壁圆管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。使用该机弯管时，不需要加热或填砂工艺，根据不同的需要可以冷弯成形。所弯制品具有圆弧光滑，清晰，变形量小等特点。本机设计结构简单，dwqj-63多功能滚动式弯管机操作灵活方便，使用寿命长，配备模具多。具有一机多用的功能。并能把6m长，直径25.4 c 以下的不锈钢管一次性弯成圆圈，使圆圈逐渐滚缩成弹簧式的小圆圈的特殊功能。

dwqj-63多功能滚动式弯管机主要技术参数：

型号		dwqj-63					
圆管	主动模mm	19、	22、	25、	32、	38、	51、 63
	被动模mm	16 、 19、 22、 25、 32、 38、 51、 63					
方管	主动模mm	20、 25、 30、 40、 50					
	被动模mm	20、 25、 30、 40、 50					
管壁厚度 (mm)		0.5-1.5					
电机功率 (kw)		1.1					
电压 (v)		380/220					
重量 (kg)		150					
外形尺寸 (cm)		60 × 89 × 109					

dwqj-g76多功能滚动式弯管机使用方法：

1、将多功能滚动式弯管机开关拧紧、支承轮和模子与被弯工件接触部位涂润滑油脂。2、根据所弯管材大小，选择相应的弯模，装在活塞杆顶端，将两个支承轮相应的尺寸槽面向着弯模，特别注意支承轮应放在翼板面边的所相应尺寸孔内，“最大规格最外孔。以此类推。避免两支承轮位置不对称，造损坏模子及机件。3、放好工件后将上翼板盖上，先用快泵使弯模压到工件件，再用慢泵将工件压到所需角度，弯好后打开关,工作活塞将自动复位，翻开上翼板，将工件取出。

我公司主营：弯管机，套丝机，卷圆机，坡口机，起线机，角铁卷圆机，剪板机，剪角器，咬口机，折弯机

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

专业63弯管机 63弯管机厂家 直销63弯管机 品牌63弯管机 63弯管机参数 63弯管机说明书